

製品仕様書

200万画素 ProバレットAIカメラ 2.7-13.5mm 60fps

MS-C2962-RFPG1

■ カメラ基本仕様

イメージセンサ	1/2.8" Progressive Scan CMOS
最低照度	カラー: 0.003Lux@F1.4, モノクロ: 0Lux (IRオン時)
WDR / S/N比	140dB Super WDR / 55dB以上
レンズ / 焦点距離	電動ズーム 2.7~13.5mm @F1.4
水平画角	H103.4°~31.1° / D121.2°~35.9° / V55.5°~17.4°
赤外線照射距離	最大 60m (波長 850nm)
デイナイト	Day / Night / Auto / Customize / Schedule

■ ビデオ / オーディオ

最大解像度	1920×1080 (2MP)
最大フレームレート	60fps (1920×1080)
圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
ビデオビットレート	16Kbps ~ 16Mbps (CBR/VBR 調整可能)
オーディオ圧縮	G.711 / AAC / G.722 / G.726
画像調整	BLC, HLC, 2D/3D DNR, AWB, 防曇, LDC, 電子防振(DIS), ROI(8エリア), プライバシーマスク

■ AI インテリジェンス・イベント分析

VCA 2.0	<input type="checkbox"/> 侵入検知 <input type="checkbox"/> エリア進入 <input type="checkbox"/> エリア退出 <input type="checkbox"/> 高度な動体検知 <input type="checkbox"/> ライン通過 <input type="checkbox"/> 徘徊検知 <input type="checkbox"/> 物体放置 <input type="checkbox"/> 物体持ち去り
Msense / 拡張検知	<input type="checkbox"/> オブジェクトカウント <input type="checkbox"/> ヒートマップ <input type="checkbox"/> 顔検知 <input type="checkbox"/> 属性検知(人/車両) <input type="checkbox"/> ヘルメット着用検知 <input type="checkbox"/> 転倒検知 <input type="checkbox"/> 暴力検知 <input type="checkbox"/> プライバシー保護(モザイク)
属性抽出項目	人: 衣服の色、帽子 / 車両: 車種 (乗用車、トラック、バス、バイク、自転車、スクーター)
イベント通知	FTP/SMTPアップロード、SD記録、外部出力、音声再生、SIP電話、HTTP通知

■ ネットワーク / インターフェース

イーサネット	1*RJ45 10M/100M Ethernet Port
外部入出力	アラーム入力 ×1 / アラーム出力 ×1、オーディオ入力 ×1 / オーディオ出力 ×1
対応プロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, FTP, SNMP, UPnP, SIP, PPPoE
適合規格	ONVIF Profile G & M & S & T, One API, NDAA準拠

■ ハードウェア / その他

電源 / 消費電力	PoE (802.3af) または DC 12V~24V / 最大 8.4W (PoE)
動作環境	温度: -40℃ ~ 60℃ / 湿度: 0 ~ 95% (結露なきこと)
ストレージ	Micro SD/SDHC/SDXC カードスロット (最大 1TB)
保護等級	IP67準拠、サージ保護 4KV
外形寸法 / 重量	134mm × 126mm × 285mm / 約 1.3kg
筐体設計	3軸調整設計、ケーブル管理一体型、ホワイト筐体
保証	3年 (標準)