

# 製品仕様書

200万画素 ミニバレットAIカメラ JB

MS-C2964-PD/4/J

## ■ カメラ基本仕様

撮像素子 / 解像度	1/2.8" Progressive Scan CMOS / 1920×1080 (200万画素)
最低被写体照度	カラー: 0.005Lux @F1.6, 白黒: 0Lux (赤外線LED点灯時)
ワイドダイナミックレンジ	120dB Super WDR
レンズ / 画角	固定焦点 4mm @F1.6 (水平: 91° / 垂直: 50° / 対角: 106°)
シャッタースピード	1/1000000s ~ 1s
赤外線照射距離	最大 30m
デイナイト機能	自動 / 昼間 / 夜間 / スケジュール / カスタマイズ

## ■ ビデオ / オーディオ

最大フレームレート	30fps @1920x1080
映像圧縮方式	H.265+ / H.265(HEVC) / H.264+ / H.264 / MJPEG
ビットレート	16Kbps ~ 16Mbps (CBR/VBR調整可能)
ストリーミング能力	3ストリーム (メイン / サブ / サード)
画像設定	彩度、輝度、コントラスト、シャープネス、BLC、HLC、2D/3D DNR、電子防曇、AWB、AGC、アンチフリッカー、廊下モード

## ■ AI インテリジェンス・イベント分析

VCA 1.0 (AI分析)	<a href="#">エリア進入検知</a> <a href="#">エリア退出検知</a> <a href="#">高度な動体検知</a> <a href="#">ライン通過検知</a> <a href="#">徘徊検知</a> <a href="#">物体放置</a> <a href="#">物体持ち去り</a>
Msense (人数カウント)	人数カウント、統計レポート (流入・流出)
イベント通知	FTP/SFTPアップロード、SDカード記録、Snapshot、HTTP通知、SIP電話、改ざん検知

## ■ ネットワーク / インターフェース

イーサネット	1*RJ45 10M/100M Ethernet Port
ネットワークプロトコル	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2
ストレージ	microSD / SDHC / SDXC カード (最大1TB) 対応
互換性 / サポート	ONVIF Profile G & S & T, API / SIP & VoIP サポート

## ■ ハードウェア / その他

動作環境	温度: -40℃ ~ 60℃ / 湿度: 0 ~ 90% (結露なきこと)
電源規格 / 消費電力	PoE (802.3af) / 通常時 3.1W, 赤外線ON時 最大 5.1W
保護等級 / 耐衝撃	IP67 (防水防塵) / IK10 (耐衝撃)
外形寸法 / 重量	97mm × 74mm × 180mm (ジャンクションボックス版) / 約610g
筐体仕様	3軸調整設計、金属筐体、本体色: ホワイト
特記事項	NDAA準拠、H.265+(スマートストリーム)対応