

# 製品仕様書

200万画素 ミニバレットAIカメラ JB

MS-C2964-PD/J

## ■ カメラ基本仕様

イメージセンサー	1/2.8" Progressive Scan CMOS
有効画素数	1920 (H) × 1080 (V) (200万画素)
最低被写体照度	カラー: 0.005Lux @F1.6 / 白黒: 0Lux (赤外線ON)
WDR	120dB Super WDR
レンズ/マウント	2.8mm 固定レンズ @F1.6 / M12
画角	水平: 111° / 対角: 128° / 垂直: 61°
シャッタースピード	1/100000s ~ 1s
デイナイトモード	昼 / 夜 / 自動 / カスタム / スケジュール
赤外線照射距離	最大 30m

## ■ ビデオ / オーディオ

圧縮方式	H.265+ / H.265(HEVC) / H.264+ / H.264 / MJPEG
最大解像度	1920x1080 @30fps
ビデオビットレート	16Kbps ~ 16Mbps (CBR / VBR 調整可能)
ストリーミング	プライマリ / セカンダリ / 三次ストリーム (最大3ストリーム)
画像設定	彩度、輝度、コントラスト、シャープネス、BLC、HLC、2D/3D DNR、防曇、AWB、AGC、アンチフリッカー、廊下モード、デブラー
ROI / マスク	ROI: 最大8エリア / プライバシーマスク: 最大4エリア

## ■ AI インテリジェンス・イベント分析

AI機能 (VCA 1.0)	<span>エリア進入検知</span> <span>エリア退出検知</span> <span>高度な動体検知</span> <span>ライン通過検知</span> <span>徘徊検知</span> <span>物体放置・持ち去り検知</span> <span>改ざん検知</span>
Msense AI	人数カウント (進入/退出のカウントおよびレポート出力)
基本イベント	動体検知、ネットワーク断線、IPフィルタリング、記録失敗、SDカード異常
イベントアクション	FTP/SFTPアップロード、SDカード記録、スナップショット、SIP電話、HTTP通知

## ■ ネットワーク / インターフェース

通信プロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, TLS 1.2
外部ストレージ	microSD / SDHC / SDXC カード対応 (最大 1TB)
ネットワーク	1*RJ45 10M/100M Ethernet Port
システム互換性	ONVIF Profile G & S & T, API / SIP&VoIPサポート

## ■ ハードウェア / その他

電源 / 消費電力	PoE (802.3af) / 最大 3.1W (IR OFF) / 最大 5.1W (IR ON)
動作温度 / 湿度	-40℃ ~ 60℃ / 0 ~ 90% (結露なきこと)
保護等級	IP67 (防塵防水) / IK10 (耐衝撃)
筐体 / 調整	金属製、3軸調整設計、ジャンクションボックス一体型(JB)、本体色: ホワイト
外形寸法 / 質量	97mm × 74mm × 180mm / 約 610g
特記事項	NDAA準拠、スマートストリーム(H.265+)対応