

製品仕様書

200万画素 ミニバレットAIカメラ 60fps

MS-C2964-RPD

■ カメラ基本仕様

イメージセンサー	1/2.8" Progressive Scan CMOS
解像度	1920×1080 (200万画素)
最低被写体照度	カラー: 0.005Lux @F1.6 / モノクロ: 0Lux (赤外線ON時)
WDR	120dB Super WDR
レンズ / 画角	2.8mm @F1.6 / 水平:111°、垂直:61°、対角:128°
シャッター速度	1/100000s ~ 1s
デイナイトモード	自動 / デイ / ナイト / カスタム / スケジュール
赤外線照射距離	最大 30m
調整範囲	3軸調整設計 (パン/チルト/ロール)

■ ビデオ / オーディオ

最大フレームレート	60fps @1920×1080 (Rシリーズ 高フレームレート対応)
ビデオ圧縮方式	H.265+ / H.265(HEVC) / H.264+ / H.264 / MJPEG
ビデオビットレート	16Kbps ~ 16Mbps (CBR/VBR調整可能)
ストリーミング	プライマリ / セカンダリ / 三次 ストリーム対応
プライバシーマスク	最大 4エリア
画像設定	彩度、輝度、コントラスト、シャープネス、BLC、HLC、2D/3D DNR、防曇、AWB、AGC、コリドーモード、デブラー

■ AI インテリジェンス・イベント分析

AI VCA 1.0分析	<input type="checkbox"/> エリア進入検知 <input type="checkbox"/> エリア退出検知 <input type="checkbox"/> 高度な動体検知 <input type="checkbox"/> ライン通過検知 <input type="checkbox"/> 徘徊検知 <input type="checkbox"/> 物体放置検知 <input type="checkbox"/> 物体持ち去り検知 <input type="checkbox"/> 改ざん検知
統計・カウント	Msense: 人数カウント (進入・退出数、レポート出力対応)
基本イベント	動体検知、ネットワーク断、IPアドレスフィルタリング、記録障害、SDカード異常等
イベントアクション	FTP/SFTPアップロード、SD録画、スナップショット、SIP通知、HTTP通知等

■ ネットワーク / インターフェース

イーサネット	1*RJ45 10M/100M Ethernet Port
ネットワーク保存	NAS (NFS, SMB/CIFS対応), ANR
プロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2
ストレージ	microSD / SDHC / SDXCカード対応 (最大 1TB)
互換性	ONVIF Profile G & S & T, API, SIP/VoIPサポート

■ ハードウェア / その他

動作温度 / 湿度	-40℃ ~ 60℃ / 0 ~ 90% (結露なきこと)
電源 / 消費電力	PoE (802.3af) / 最大3.1W (通常時), 最大5.1W (赤外線ON時)
保護等級	IP67準拠 (防塵防水), IK10準拠 (耐衝撃)
ハウジング	Vandal-proof 金属筐体 (ホワイト)
寸法	64mm × 64mm × 160mm (ケーブル出しモデル)
重量	約 450g
認証	CE, FCC, RoHS 等