

製品仕様書

200万画素 ミニバレットAIカメラ 60fps

MS-C2964-RPD/4

■ カメラ基本仕様

イメージセンサー	1/2.8" Progressive Scan CMOS
最低照度	カラー: 0.005Lux @F1.6 / 白黒: 0Lux (赤外線ON時)
レンズ/マウント	固定焦点 4mm @F1.6 / M12
画角	水平 91° / 垂直 50° / 対角 106°
シャッタースピード	1/100000s ~ 1s
WDR/デイナイト	120dB Super WDR / 自動・スケジュール・デイ・ナイト・カスタマイズ
赤外線照射距離	最大 30m
S/N比	55dB 以上

■ ビデオ/オーディオ

最大解像度	1920 x 1080 (200万画素)
フレームレート	メイン: 60Hz: 60fps @(1920x1080) / サブ: 30fps / サード: 30fps
圧縮方式	H.265+ / H.265 (HEVC) / H.264+ / H.264 / MJPEG
ビットレート	16Kbps ~ 16Mbps (CBR/VBR 調整可能)
画像設定	彩度、輝度、コントラスト、シャープネス
高度な画像機能	BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, 曇り除去, AWB, IPアドレスフィルタリング, AGC, アンチフリッカー, 廊下モード
プライバシーマスク	最大 4エリア
ROI	最大 8エリア

■ AI インテリジェンス・イベント分析

VCA 1.0 分析機能	<input type="checkbox"/> エリア進入検知 <input type="checkbox"/> エリア退出検知 <input type="checkbox"/> 高度な動体検知 <input type="checkbox"/> ライン通過検知 <input type="checkbox"/> 徘徊検知 <input type="checkbox"/> 物体放置検知 <input type="checkbox"/> 物体持ち去り検知
Msense 機能	人数カウント (流入/流出のカウントおよびレポート出力)
基本イベント	動体検知、ネットワーク切断、IPアドレスフィルタリング、記録失敗、SDカード異常
イベントアクション	FTP/SFTPアップロード、SDカード記録、スナップショット、SIP電話通知、HTTP通知

■ ネットワーク/インターフェース

イーサネット	1*RJ45 10M/100M Ethernet Port
ネットワークストレージ	NAS (Support NFS, SMB/CIFS), ANR
プロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, SNMP, PPPoE, 802.1x, QoS, SSL/TLS
内蔵ストレージ	microSD/SDHC/SDXC カード対応 (最大 1TB)
互換性 / VoIP	ONVIF Profile G & S & T, API / SIP & VoIP サポート

■ ハードウェア/その他

動作温度/湿度	-40℃ ~ 60℃ / 0 ~ 90% (結露なきこと)
電源/消費電力	PoE (802.3af) / 最大 3.1W (赤外線ON時 最大 5.1W)
防塵防水/耐衝撃	IP67 準拠 / IK10 準拠 (バンドルブルーフ金属筐体)
重量	約 450g (ケーブル出しモデル)
外形寸法	64mm x 64mm x 160mm (ケーブル出しモデル)
筐体カラー	ホワイト
特記事項	3軸調整設計、H.265+(スマートストリーム)対応