

# 製品仕様書

200万画素 耐破壊ミニドーム 防水 AIカメラ 4mmレンズ 60fps

MS-C2973-RPD/4

## ■ カメラ基本仕様

イメージセンサ	1/2.8" Progressive Scan CMOS
最低照度	カラー: 0.005Lux @F1.6 / 白黒: 0Lux (IR ON)
WDR	120dB Super WDR
レンズ/マウント	4mm 固定レンズ @F1.6 / M12
水平画角 (FOV)	H91° / D106° / V50°
シャッター速度	1/100000s ~ 1s
デイ・ナイト切替	Day/Night/Auto/Customize/Schedule
赤外線照射距離	最大 30m

## ■ ビデオ / オーディオ

最大解像度	1920 × 1080 (200万画素)
フレームレート	メイン: 60fps (1920x1080) / サブ: 30fps (704x576)
ビデオ圧縮方式	H.265+ / H.265(HEVC) / H.264+ / H.264 / MJPEG
ビットレート	16Kbps ~ 16Mbps (CBR/VBR調整可能)
画像調整	BLC, HLC, 2D/3D DNR, Defog, AWB, AGC, 反転, 通路モード, 鮮鋭度, 明るさ
プライバシーマスク	最大 4エリア
オーディオ圧縮	G.711 / AAC / G.722 / G.726
マイク/インターフェース	内蔵マイク、オーディオ入力×1、オーディオ出力×1

## ■ AI インテリジェンス・イベント分析

AI インテリジェンス	<input type="checkbox"/> 侵入検知 <input type="checkbox"/> 退出検知 <input type="checkbox"/> 高度な動体検知 <input type="checkbox"/> ライン通過 <input type="checkbox"/> 徘徊検知 <input type="checkbox"/> 物体放置 <input type="checkbox"/> 物体持ち去り <input type="checkbox"/> 人数カウント (Msense)
イベントトリガー	動体検知、外部入力、オーディオアラーム、ネットワーク断線、不正アクセス等
イベントアクション	FTP/SMTPアップロード、SDカード記録、SIP電話、HTTP通知、外部出力

## ■ ネットワーク / インターフェース

イーサネット	1*RJ45 10M/100M Ethernet Port
ネットワークプロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTCP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, FTP, SMTP, SIP, SNMP, PPPoE
ストレージ	microSD / SDHC / SDXC (最大 1TB) 対応
外部インターフェース	アラーム入力×1、アラーム出力×1、DC電源入力
システム互換性	ONVIF Profile G & S & T, API, SIP/VoIP対応

## ■ ハードウェア / その他

動作温度 / 湿度	-40℃ ~ 60℃ / 0 ~ 90% (結露なきこと)
電源 / 消費電力	PoE (802.3af) または DC 12V±10% / 最大 4.7W (IR ON)
筐体保護等級	IP67 (防水・防塵) / IK10 (耐衝撃・耐破壊メタル筐体)
物理機構	3軸調整設計 (壁面・天井取付対応)
寸法 / 重量	118.5mm × 110.8mm × 65mm / 約 500g
本体カラー	ホワイト