

製品仕様書

200万画素 防水ミニドームAIカメラ 4mmレンズ JB

MS-C2975-PD/4/J

■ カメラ基本仕様

イメージセンサ	1/2.8" Progressive Scan CMOS
解像度 / フレームレート	1920×1080 @30fps
最低被写体照度	カラー: 0.005Lux @F1.6 / 白黒: 0Lux (赤外線ON)
ワイドダイナミックレンジ	120dB Super WDR
レンズ / マウント	4mm 固定レンズ @F1.6 / M12
画角	水平 91° / 対角 106° / 垂直 50°
シャッタースピード	1/100000s ~ 1s
赤外線照射距離	最大 25m
デイナイトモード	Day / Night / Auto / Customize / Schedule

■ ビデオ / オーディオ

ビデオ圧縮方式	H.265+ / H.265(HEVC) / H.264+ / H.264 / MJPEG
ビデオビットレート	16Kbps ~ 16Mbps (CBR/VBR可変)
ストリーミング	トリプルストリーム対応 (メイン/サブ/サード)
画像設定	彩度/輝度/コントラスト/シャープネス/2D&3D DNR/BLC/HLC/デフォグ/AWB/AGC/廊下モード
プライバシーマスク	最大 4エリア設定可能
オーディオ	内蔵マイク、圧縮方式: G.711 / AAC / G.722 / G.726

■ AI インテリジェンス・イベント分析

AI VCA機能	<input type="checkbox"/> 侵入検知 <input type="checkbox"/> 退出検知 <input type="checkbox"/> 高度な動体検知 <input type="checkbox"/> ライン通過検知 <input type="checkbox"/> 徘徊検知 <input type="checkbox"/> 物体放置・持ち去り検知
Msense (人数カウント)	ピープルカウンティング (進入/退出数)、レポート機能
基本イベント	動体検知、オーディオアラーム、異常検知 (ネットワーク切断、SDエラー等)
イベントアクション	FTP/SMTPアップロード、SDカード記録、SIP電話通知、HTTP通知

■ ネットワーク / インターフェース

イーサネット	1*RJ45 10M/100M Ethernet Port
ネットワークストレージ	NAS (NFS, SMB/CIFSサポート), ANR対応
プロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DHCP, FTP, NTP, SNMP, UPnP, SIP, SSL/TLS
システム互換性	ONVIF Profile G & S & T, API / NDAA準拠

■ ハードウェア / その他

ストレージ	microSD / SDHC / SDXC カードスロット (最大 1TB)
動作温度 / 湿度	-40℃ ~ 60℃ / 0 ~ 90% (結露なきこと)
電源 / 消費電力	PoE (802.3af) / 通常時 最大3W、赤外線点灯時 最大5.1W
防水・耐衝撃性能	IP67準拠 (全天候型) / IK10準拠 (耐衝撃メタル筐体)
外形寸法	Φ108mm × 96.5mm (Junction Box Version)
重量	約 600g
付加機能	3軸調整設計、スマートストリーム対応