

製品仕様書

200万画素 防水ミニドームAIカメラ 4mmレンズ ブラック JB

MS-C2975-PD/4/J/B

■ カメラ基本仕様

| | |
|------------|------------------------------------------|
| イメージセンサー | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| 有効画素数 | 1920 (H) × 1080 (V) (200万画素) |
| 最低被写体照度 | カラー: 0.005Lux @F1.6 / 白黒: 0Lux (赤外線ON時) |
| WDR / S/N比 | 120dB Super WDR / 55dB以上 |
| レンズ / 画角 | 4mm @F1.6 (水平: 91° / 対角: 106° / 垂直: 50°) |
| 赤外線照射距離 | 最大 25m (オート/スケジュール/手動制御) |
| シャッター速度 | 1/100000s ~ 1s |

■ ビデオ / オーディオ

| | |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| フレームレート | メインストリーム: 最大 30fps @1080P, 960P, 720P |
| ビデオ圧縮方式 | H.265+ / H.265(HEVC) / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| ビットレート | 16Kbps ~ 16Mbps (CBR/VBR 調整可能) |
| 画像調整 | BLC, HLC, 2D/3D DNR, デフォグ, AWB, AGC, 通路モード, プライバシーマスク(4エリア), ROI(8エリア) |
| オーディオ圧縮 | G.711 / AAC / G.722 / G.726 |
| オーディオ入出力 | 内蔵マイク |

■ AI インテリジェンス・イベント分析

| | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VCA 1.0 (AI分析) | 侵入検知 退出検知 高度動体検知 ライン通過 徘徊検知 物体放置 物体持ち去り |
| Msense (高度分析) | 人数カウント (ピープルカウンティング: 流入・流出) |
| イベントトリガー | 動体検知、オーディオアラーム、ネットワーク断、SDカードエラー等 |
| イベントアクション | FTP/SFTPアップロード、SDカード記録、SIP電話通知、HTTP通知等 |

■ ネットワーク / インターフェース

| | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| イーサネット | 1*RJ45 10M/100M Ethernet Port (PoE対応) |
| 対応プロトコル | IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, SNMP, PPPoE, 802.1x, QoS, SSL, TLS 1.2 |
| ストレージ | NAS(NFS, SMB/CIFS), ANR, microSD/SDHC/SDXCカードスロット (最大 1TB対応) |
| システム互換性 | ONVIF Profile G & S & T, API |

■ ハードウェア / その他

| | |
|------------|-------------------------------------------------|
| 電源 / 消費電力 | PoE (802.3af) / 最大 3W (IR OFF), 最大 5.1W (IR ON) |
| 動作環境 | 温度: -40℃ ~ 60℃ / 湿度: 0 ~ 90% (結露なきこと) |
| 保護等級 / 耐衝撃 | IP67 (防水防塵) / IK10 (耐衝撃) |
| 本体仕様 | ブラック筐体、3軸調整設計、ジャンクションボックス一体型(JB) |
| 外形寸法 / 重量 | Φ108mm × 96.5mm / 約 600g |
| その他備考 | NDAA準拠、H.265+(スマートストリーム)対応 |