

製品仕様書

200万画素 防水ミニドームAIカメラ ブラック

MS-C2975-PD/B

■ カメラ基本仕様

イメージセンサー	1/2.8" Progressive Scan CMOS
有効画素数	1920(H)×1080(V) (200万画素)
最低被写体照度	カラー: 0.005Lux @F1.6 / 白黒: 0Lux (赤外線ON時)
WDR / S/N比	120dB Super WDR / 55dB以上
レンズ / マウント	2.8mm @F1.6 固定レンズ / M12
最大画角	水平: 111° / 垂直: 61° / 対角: 128°
シャッター速度	1/100000s ~ 1s
デナイト切替	自動 / デイ / ナイト / 指定 / スケジュール
赤外線照射距離	最大 25m

■ ビデオ / オーディオ

最大解像度	1920×1080 @30fps
圧縮方式	H.265+ / H.265(HEVC) / H.264+ / H.264 / MJPEG
ビットレート	16Kbps ~ 16Mbps (CBR / VBR 可変)
ストリーミング	トリプルストリーム対応
画像補正機能	BLC, HLC, 2D/3D DNR, 曇り除去, AWB, AGC, 廊下モード, 露出抑制
関心領域 (ROI)	最大 8エリア設定可能
オーディオ圧縮	G.711 / AAC / G.722 / G.726 (サンプリングレート最大48KHz)
オーディオ機能	内蔵マイク (Built-in Mic)

■ AI インテリジェンス・イベント分析

VCA 1.0 分析	<input type="checkbox"/> 侵入検知 <input type="checkbox"/> 退出検知 <input type="checkbox"/> 高度な動体検知 <input type="checkbox"/> ライン通過検知 <input type="checkbox"/> 徘徊検知 <input type="checkbox"/> 物体放置 <input type="checkbox"/> 物体持ち去り <input type="checkbox"/> 改ざん検知
Msense 機能	人数カウント (ピープルカウンティング: 流入・流出数) 及びレポート出力
イベントトリガー	動体検知、オーディオアラーム、ネットワーク断、SDカードエラー等
イベントアクション	FTP/SFTPアップロード、SDカード記録、SIP電話通知、HTTP通知等

■ ネットワーク / インターフェース

プロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DHCP, FTP, NTP, SNMP, PPPoE, 802.1x, QoS, ONVIF Profile G/S/T
通信ポート	1×RJ45 10M/100M Ethernet Port
ストレージ	microSD / SDHC / SDXC カード対応 (最大 1TB) / NAS (NFS, SMB/CIFS)

■ ハードウェア / その他

動作環境温度/湿度	-40℃ ~ 60℃ / 0% ~ 90% (結露なきこと)
電源 / 消費電力	PoE (802.3af) / 最大 5.1W (赤外線ON時)
保護等級 / 耐衝撃	IP67 (防水防塵性能) / IK10 (耐衝撃性能)
筐体素材 / 色	金属製 / ブラック (Body Color: Black)
外形寸法 / 重量	Φ106mm × 76.5mm / 約 410g (ケーブル出しモデル)
特記事項	NDAA準拠, 3軸調整設計, スマートストリーム(H.265+)対応

※製品のデザイン、仕様は改良のため予告なく変更される場合があります。