

製品仕様書

200万画素 防水ミニドームAIカメラ JB

MS-C2975-PD/J

■ カメラ基本仕様

撮像素子	1/2.8" Progressive Scan CMOS
有効画素数	1920 (H) × 1080 (V) (200万画素)
最低照度	カラー : 0.005Lux @F1.6、白黒 : 0Lux (赤外線LED ON時)
WDR	120dB Super WDR
レンズ / マウント	2.8mm @F1.6 / M12
画角	水平 111° / 対角 128° / 垂直 61°
シャッタースピード	1/100000s ~ 1s
赤外線照射距離	最大 25m
デナイトモード	昼 / 夜 / オート / カスタマイズ / スケジュール

■ ビデオ / オーディオ

最大フレームレート	30fps @1920×1080
ビデオ圧縮方式	H.265+ / H.265 (HEVC) / H.264+ / H.264 / MJPEG
ビデオビットレート	16Kbps ~ 16Mbps (CBR/VBR 調整可能)
画像設定	彩度、輝度、コントラスト、シャープネス、2D/3D DNR、BLC、HLC、デフォッグ、廊下モード、AWB、AGC、プライバシーマスク (4エリア)、ROI (8エリア)
オーディオ圧縮	G.711 / AAC / G.722 / G.726
音声インターフェース	内蔵マイク

■ AI インテリジェンス・イベント分析

VCA 1.0 (AI分析)	<input type="checkbox"/> 侵入検知 <input type="checkbox"/> 退出検知 <input type="checkbox"/> 高度な動体検知 <input type="checkbox"/> ライン通過検知 <input type="checkbox"/> 徘徊検知 <input type="checkbox"/> 物体放置 <input type="checkbox"/> 物体持ち去り
Msense (AI)	人数カウント (ピープルカウンティング : 流入・流出)
イベントトリガー	動体検知、オーディオアラーム、ネットワーク断、SDカードエラー等
イベントアクション	FTP/SMTPアップロード、SDカード記録、SIP電話通知、HTTP通知等

■ ネットワーク / インターフェース

イーサネット	1*RJ45 10M/100M Ethernet Port
ネットワーク保存	NAS (NFS, SMB/CIFS 対応), ANR
対応プロトコル	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2
外部ストレージ	MicroSD / SDHC / SDXC カード対応 (最大 1TB)
システム適合性	ONVIF Profile G & S & T, API

■ ハードウェア / その他

動作温度 / 湿度	-40℃ ~ 60℃ / 0 ~ 90% (結露なきこと)
電源	PoE (IEEE 802.3af)
消費電力	最大 3W (赤外線OFF時), 最大 5.1W (赤外線ON時)
筐体性能	IP67規格 (防塵防水) / IK10規格 (耐衝撃)
重量 / 外形寸法	約 600g / Φ108mm × 96.5mm (Junction Box搭載モデル)
特記事項	NDAA準拠、3軸調整設計、本体色 : ホワイト