

# 製品仕様書

200万画素 防水ミニドームAIカメラ 60fps

MS-C2975-RPD

## ■ カメラ基本仕様

イメージセンサー	1/2.8" Progressive Scan CMOS
解像度	1920x1080 (200万画素)
最低照度	カラー: 0.005Lux @F1.6 / 白黒: 0Lux (赤外線ON)
WDR	120dB Super WDR
レンズ / マウント	2.8mm @F1.6 / M12
画角	H111° / D128° / V61°
赤外線照射距離	最大 25m
デナイト機能	Day/Night/Auto/Customize/Schedule
シャッター速度	1/100000s ~ 1s

## ■ ビデオ / オーディオ

最大フレームレート	60Hz: 60fps @(1920x1080) / 50Hz: 50fps @(1920x1080)
ストリーミング	トリプルストリーム対応
ビデオ圧縮方式	H.265+ / H.265(HEVC) / H.264+ / H.264 / MJPEG
ビデオビットレート	16Kbps ~ 16Mbps (CBR/VBR調整可能)
オーディオ圧縮	G.711 / AAC / G.722 / G.726
オーディオ入力	内蔵マイク
画像補正	BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Defog, AWB, IP Address Filtering, AGC, Anti-flicker, Corridor Mode, Deblur
プライバシーマスク	最大 4エリア

## ■ AI インテリジェンス・イベント分析

AI VCA分析 (VCA 1.0)	<a href="#">侵入検知</a> <a href="#">退出検知</a> <a href="#">高度な動体検知</a> <a href="#">ライン通過検知</a> <a href="#">徘徊検知</a> <a href="#">物体放置</a> <a href="#">物体持ち去り</a>
Msense	人数カウント (ピープルカウンティング: 入場数・退場数の計測とレポート)
基本イベント	動体検知、オーディオアラーム、改ざん検知
例外イベント	ネットワーク切断、IPアドレスフィルタリング、記録失敗、SDカード異常等
イベントアクション	FTP/SFTPアップロード、SDカード記録、スナップショット、SIP電話、HTTP通知

## ■ ネットワーク / インターフェース

イーサネット	1*RJ45 10M/100M Ethernet Port
ネットワークストレージ	NAS (Support NFS, SMB/CIFS), ANR
ローカルストレージ	microSD / SDHC / SDXC カードスロット (最大 1TB)
プロトコル	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2
互換性	ONVIF Profile G & S & T, API

## ■ ハードウェア / その他

動作温度 / 湿度	-40℃ ~ 60℃ / 0 ~ 90% (結露なきこと)
電源 / 消費電力	PoE (802.3af) / 3W MAX (赤外線ON時 5.1W MAX)
筐体性能 / 本体色	IP67 (防水防塵) / IK10 (耐衝撃メタル筐体) / ホワイト
調整機構	3軸調整設計
寸法	Φ106mm × 76.5mm (ケーブル出しタイプ)
重量	約 410g
SIP/VoIP サポート	対応 (Voice & Video-over-IP)