

# 製品仕様書

200万画素 防水ミニドームAIカメラ 4mmレンズ ブラック JB 60fps

MS-C2975-RPD/4/J/B

## ■ カメラ基本仕様

イメージセンサー	1/2.8" Progressive Scan CMOS
有効画素数	1920(H)×1080(V) (約200万画素)
最低被写体照度	カラー: 0.005Lux @F1.6 / 白黒: 0Lux (赤外線ON時)
WDR	120dB Super WDR
レンズ / マウント	4mm 固定レンズ @F1.6 / M12
画角	水平: 91° / 対角: 106° / 垂直: 50°
シャッタースピード	1/1000000s ~ 1s
赤外線照射距離	最大 25m

## ■ ビデオ / オーディオ

最大フレームレート	60fps (1920x1080) ※Rシリーズ仕様
ビデオ圧縮方式	H.265+ / H.265(HEVC) / H.264+ / H.264 / MJPEG
ビデオビットレート	16Kbps ~ 16Mbps (CBR/VBR 調整可能)
画像調整	飽和度、輝度、コントラスト、鮮明度、BLC、HLC、2D/3D DNR、防曇、AWB、AGC、廊下モード、ブレ補正
オーディオ圧縮	G.711 / AAC / G.722 / G.726
インターフェース	内蔵マイク

## ■ AI インテリジェンス・イベント分析

AI分析 (VCA1.0)	<input type="checkbox"/> 侵入検知 <input type="checkbox"/> 退出検知 <input type="checkbox"/> 高度な動体検知 <input type="checkbox"/> ライン通過検知 <input type="checkbox"/> 徘徊検知 <input type="checkbox"/> 物体放置 <input type="checkbox"/> 物体持ち去り
Msense	人数カウント (流入/流出)、カウントレポート機能
イベントトリガー	動体検知、オーディオアラーム、ネットワーク断線、外部SDカード異常等
イベントアクション	FTP/SFTPアップロード、SDカード記録、SIP電話通知、HTTP通知

## ■ ネットワーク / インターフェース

イーサネット	1*RJ45 10M/100M Ethernet Port
プロトコル	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2
ストレージ	microSD / SDHC / SDXC カード対応 (最大 1TB)
互換性	ONVIF Profile G & S & T, API

## ■ ハードウェア / その他

動作温度 / 湿度	-40℃ ~ 60℃ / 0 ~ 90% (結露なきこと)
電源 / 消費電力	PoE (802.3af) / 最大 5.1W (赤外線ON)、通常最大 3W
耐衝撃性 / 防塵防水	IK10 (金属製ハウジング) / IP67
外形寸法 / 重量	Φ108mm × 96.5mm (ジャンクションボックス版) / 約 600g
その他機能	3軸調整設計、本体色ブラック、SIP/VoIP サポート