

製品仕様書

200万画素 防水ミニドームAIカメラ JB 60fps

MS-C2975-RPD/J

■ カメラ基本仕様

イメージセンサー	1/2.8" Progressive Scan CMOS
有効画素数	1920 (H) × 1080 (V) (200万画素)
最低照度	カラー: 0.005Lux @F1.6 / 白黒: 0Lux (赤外線照射時)
レンズ / マウント	2.8mm @F1.6 / M12
画角	水平 111° / 対角 128° / 垂直 61°
WDR	120dB Super WDR
シャッタースピード	1/1000000s ~ 1s
赤外線照射距離	最大 25m (Smart IR搭載)
デイ・ナイト切替	Day / Night / Auto / Customize / Schedule

■ ビデオ / オーディオ

最大フレームレート	60fps @1920x1080
圧縮方式	H.265+ / H.265 (HEVC) / H.264+ / H.264 / MJPEG
ビデオビットレート	16Kbps ~ 16Mbps (CBR/VBR 調整可能)
マルチストリーム	3ストリーム対応 (プライマリ / セカンダリ / 三次)
画像調整	彩度、輝度、コントラスト、シャープネス、2D/3D DNR、BLC、HLC、AWB、IPアドレスフィルタリング、AGC、アンチフリッカー、廊下モード、デブラー
オーディオ圧縮	G.711 / AAC / G.722 / G.726
オーディオ入出力	マイク内蔵 (Built-in Microphone)

■ AI インテリジェンス・イベント分析

AI機能 (VCA 1.0)	侵入検知 退出検知 高度な動体検知 ライン通過検知 徘徊検知 物体放置 物体持ち去り
AI機能 (Msense)	人数カウント (ピープルカウンティング: 流入・流出・合計)
基本イベント	動体検知、オーディオアラーム、ネットワーク断線、SDカードエラー等
イベントアクション	FTP/SFTPアップロード、SDカード録画、HTTP通知、SIP電話通知

■ ネットワーク / インターフェース

イーサネット	1*RJ45 10M/100M Ethernet Port
プロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2
システム適合性	ONVIF Profile G & S & T, CGI, API
ストレージ	microSD / SDHC / SDXCカード対応 (最大1TB)
その他機能	SIP/VoIPサポート (Voice&Video-over-IP)

■ ハードウェア / その他

動作温度 / 湿度	-40℃ ~ 60℃ / 0 ~ 90% (結露なきこと)
電源 / 消費電力	PoE (802.3af) / 最大 3W (赤外線OFF), 最大 5.1W (赤外線ON)
防水防塵 / 耐衝撃	IP67準拠 / IK10準拠 (金属筐体)
調整機構	3軸調整設計 (パン/チルト/回転)
外形寸法	Φ108mm × 96.5mm (ジャンクションボックスモデル)
重量	約 600g
特記情報	H.265+(スマートストリーム)対応、ホワイト筐体