

製品仕様書

200万画素 防水ミニドームAIカメラ ブラック JB 60fps

MS-C2975-RPD/J/B

■ カメラ基本仕様

イメージセンサー	1/2.8" Progressive Scan CMOS
最低照度	カラー: 0.005Lux @F1.6 / 白黒: 0Lux (赤外線ON時)
ワイドダイナミックレンジ	120dB Super WDR
レンズ / マウント	2.8mm @F1.6 / M12
画角	水平 111° / 垂直 61° / 対角 128°
シャッタースピード	1/100000s ~ 1s
デイ&ナイト	自動 / デイ / ナイト / カスタム / スケジュール
赤外線照射距離	最大 25m

■ ビデオ / オーディオ

最大解像度	1920 × 1080 (200万画素)
フレームレート	最大 60fps (1920x1080)
圧縮方式	H.265+ / H.265(HEVC) / H.264+ / H.264 / MJPEG
ビットレート	16Kbps ~ 16Mbps (CBR/VBR調整可能)
画像調整	BLC, HLC, 2D/3D DNR, Defog, AWB, AGC, 廊下モード, プライバシーマスク(4箇所), ROI(8箇所)
オーディオ入力	内蔵マイク
オーディオ圧縮	G.711 / AAC / G.722 / G.726

■ AI インテリジェンス・イベント分析

VCA 1.0 (AI分析)	<input type="checkbox"/> 侵入検知 <input type="checkbox"/> 退出検知 <input type="checkbox"/> 高度な動体検知 <input type="checkbox"/> ライン通過検知 <input type="checkbox"/> 徘徊検知 <input type="checkbox"/> 物体放置 <input type="checkbox"/> 物体持ち去り
Msense (高度分析)	人数カウント (ピープルカウンティング: 進入・退出・滞在)
イベントトリガー	動体検知、オーディオアラーム、ネットワーク断線、外部ストレージエラー 等
イベントアクション	FTP/SFTPアップロード、SDカード記録、HTTP通知、SIP電話通知 等

■ ネットワーク / インターフェース

イーサネット	1*RJ45 10M/100M Ethernet Port
ネットワークストレージ	NAS (NFS, SMB/CIFS対応), ANR対応
プロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DHCP, FTP, NTP, SNMP, UPnP, 802.1x, QoS, TLS 1.2 等
適合規格	ONVIF Profile G & S & T, API

■ ハードウェア / その他

ストレージ	MicroSD / SDHC / SDXC カード対応 (最大 1TB)
動作環境	温度: -40℃ ~ 60℃ / 湿度: 0 ~ 90% (結露なきこと)
電源 / 消費電力	PoE (802.3af) / 最大 3W (赤外線ON時 最大 5.1W)
筐体仕様	IP67準拠(防水防塵) / IK10準拠(耐衝撃) / 3軸調整設計
本体色 / 形状	ブラック / ジャンクションボックス(JB)一体型モデル
外形寸法 / 重量	Φ108mm × 96.5mm / 約 600g