

# 製品仕様書

200万画素 屋内用ミニドームAIカメラ ブラック

MS-C2983-PD/B

■ カメラ基本仕様	
イメージセンサー	1/2.8" Progressive Scan CMOS
最低照度	カラー: 0.005Lux @F1.6、モノクロ: 0Lux (IR ON時)
WDR	120dB Super WDR
レンズ/マウント	2.8mm @F1.6 固定レンズ / M12
画角	水平: 111° / 垂直: 61° / 対角: 128°
シャッタースピード	1/100000s ~ 1s
デナイト機能	自動 / 手動 / スケジュール設定
赤外線照射距離	最大 20m
■ ビデオ / オーディオ	
最大解像度	1920 × 1080 (200万画素)
フレームレート	メイン: 30fps(1080P)、サブ: 30fps(D1)、サード: 30fps(720P)
ビデオ圧縮方式	H.265+ / H.265(HEVC) / H.264+ / H.264 / MJPEG
ビットレート	16Kbps ~ 16Mbps (CBR/VBR 可変)
画像調整	BLC, HLC, 2D/3D DNR, 曇り除去, AWB, AGC, 廊下モード, プライバシーマスク(4エリア), ROI(8エリア)
オーディオ圧縮	G.711 / AAC / G.722 / G.726
オーディオ機能	内蔵マイク搭載
■ AI インテリジェンス・イベント分析	
高度なVCA分析	<span>侵入検知</span> <span>退出検知</span> <span>高度な動体検知</span> <span>ライン通過検知</span> <span>徘徊検知</span> <span>物体放置・持ち去り検知</span> <span>改ざん検知</span>
Msense AI	人流カウント (人数カウント、入退室統計レポート)
基本イベント	動体検知、ネットワーク切断、音声アラーム等
イベントアクション	FTP/SFTPアップロード、SDカード録画、SIP電話通知、HTTP通知
■ ネットワーク / インターフェース	
イーサネット	1*RJ45 10M/100M Ethernet Port
ストレージ	Micro SD / SDHC / SDXC カード対応 (最大 1TB) / NAS (NFS, SMB/CIFS) / ANR
プロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DHCP, FTP, NTP, SNMP, UPnP, 802.1x
システム互換性	ONVIF Profile G & S & T, API, SDK, NDAA準拠
■ ハードウェア / その他	
電源 / 消費電力	PoE (802.3af) / 通常 2.6W (最大 4.6W IR点灯時)
動作温度 / 湿度	-40℃ ~ 60℃ / 0 ~ 90% (結露なきこと)
外形寸法 / 重量	Φ97.8mm × 57.9mm / 約 200g
筐体・調整	本体色: <b>ブラック</b> / 3軸調整設計 (パン/チルト/回転)
特記事項	H.265+(スマートストリーム)対応、SIP/VoIP対応