

製品仕様書

400万画素 ミニバレットAIカメラ JB

MS-C4564-PD/4/J

■ カメラ基本仕様

撮像素子	1/2.8" Progressive Scan CMOS
解像度	4MP (2688x1520)
最低被写体照度	カラー: 0.005Lux @F1.6 / モノクロ: 0Lux (赤外線ON)
WDR	120dB Super WDR
レンズ / マウント	固定 4mm @F1.6 / M12
水平画角	H88° / D104° / V48°
シャッター速度	1/100000s ~ 1s
デイナイトモード	Day/Night/Auto/Customize/Schedule (IRカットフィルター付)
赤外線照射距離	最大 30m

■ ビデオ / オーディオ

メインストリーム	60Hz: 30fps @(2688x1520, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720)
圧縮方式	H.265+ / H.265(HEVC) / H.264+ / H.264 / MJPEG (スマートストリーム対応)
ビデオビットレート	16Kbps ~ 16Mbps (CBR/VBR調整可能)
画像設定	彩度、輝度、コントラスト、シャープネス
高度な画像機能	BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, 曇り除去, AWB, AGC, 廊下モード, デブラ機能
プライバシーマスク	最大 4エリア設定可能

■ AI インテリジェンス・イベント分析

VCA 1.0解析	<input type="checkbox"/> エリア進入検知 <input type="checkbox"/> エリア退出検知 <input type="checkbox"/> ライン通過検知 <input type="checkbox"/> 高度な動体検知 <input type="checkbox"/> 徘徊検知 <input type="checkbox"/> 物体放置検知 <input type="checkbox"/> 物体持ち去り検知 <input type="checkbox"/> カメラ改ざん検知
Msense AI機能	人数カウント (進入/退出/同時カウントおよびレポート出力)
基本イベント	動体検知、ネットワーク断線、IPフィルタリング、SDカードエラー、録画失敗
イベントアクション	FTP/SFTPアップロード、SDカード録画、HTTP通知、SIP電話発信 等

■ ネットワーク / インターフェース

イーサネット	1*RJ45 10M/100M Ethernet Port
ネットワークプロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DHCP, FTP, SMTP, SNMP, 802.1x
ローカルストレージ	microSD/SDHC/SDXCカード対応 (最大1TB)
システム互換性	ONVIF Profile G & S & T, API
SIP/VoIPサポート	対応 (Voice&Video-over-IP)

■ ハードウェア / その他

動作環境	温度: -40℃ ~ 60℃ / 湿度: 0 ~ 90% (結露なきこと)
電源仕様	PoE (IEEE 802.3af)
消費電力	最大 3.5W (通常) / 最大 5.4W (赤外線ON時)
防水・防塵 / 耐衝撃	IP67準拠 / IK10準拠 (金属製筐体)
外形寸法 / 質量	97mm x 74mm x 180mm (JB Version) / 約610g
特記事項	NDAA準拠、3軸調整設計、本体色: ホワイト