

製品仕様書

400万画素 防水ミニドームAIカメラ JB

MS-C4575-PD/J

■ カメラ基本仕様	
イメージセンサー	1/2.8" Progressive Scan CMOS
有効画素数	2688×1520 (400万画素)
最低被写体照度	カラー: 0.005Lux @F1.6 / 白黒: 0Lux (赤外線ON)
WDR	120dB Super WDR
レンズ/マウント	2.8mm @F1.6 / M12
画角	水平: 106° / 垂直: 58° / 対角: 124°
赤外線照射距離	最大 25m
シャッタースピード	1/100000s ~ 1s
デイナイト切替	Day/Night/Auto/Customize/Schedule
■ ビデオ / オーディオ	
最大解像度	2688×1520 @30fps
ビデオ圧縮方式	H.265+ / H.265(HEVC) / H.264+ / H.264 / MJPEG
ビットレート	16Kbps ~ 16Mbps (CBR/VBR可変)
ストリーミング	プライマリ / セカンダリ / ターシャリ (最大3ストリーム)
画像調整	彩度/輝度/コントラスト/シャープネス/2D&3D DNR/AWB/AGC/アンチフリッカー
画像補正	BLC, HLC, 防曇, 廊下モード, プライバシーマスク(4エリア), ROI(8エリア)
オーディオ圧縮	G.711 / AAC / G.722 / G.726
オーディオ入出力	内蔵マイク
■ AI インテリジェンス・イベント分析	
VCA 1.0 (AI分析)	<input type="checkbox"/> 侵入検知 <input type="checkbox"/> 退出検知 <input type="checkbox"/> 高度な動体検知 <input type="checkbox"/> ライン通過 <input type="checkbox"/> 徘徊検知 <input type="checkbox"/> 物体放置 <input type="checkbox"/> 物体持ち去り <input type="checkbox"/> タンパリング
Msense AI	人数カウント (入場・退場カウントおよびレポート出力)
イベントトリガー	動体検知、ネットワーク断線、オーディオアラーム、外部SDカード異常等
イベントアクション	FTP/SMTPアップロード、SDカード記録、SIP電話通知、HTTP通知等
■ ネットワーク / インターフェース	
イーサネット	1*RJ45 10M/100M Ethernet Port
ネットワークプロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2
ストレージ	microSD / SDHC / SDXC カード対応 (最大 1TB)
互換性	ONVIF Profile G & S & T, API, NDAA準拠
■ ハードウェア / その他	
動作温度 / 湿度	-40℃ ~ 60℃ / 0 ~ 90% (結露なきこと)
電源 / 消費電力	PoE (802.3af) / 最大 3.8W (赤外線ON時 最大 5.8W)
保護等級	IP67 (防水防塵) / IK10 (耐衝撃)
筐体 / 色	金属製 Vandal-proof筐体 / ホワイト
外形寸法	Φ108mm × 96.5mm (Junction Box Version)
重量	約 600g
調整範囲	3軸調整設計 (水平: 0°~360°, 垂直: 0°~75°, 回転: 0°~360°)