

製品仕様書

400万画素 防水ミニドームAIカメラ ブラック JB

MS-C4575-PD/J/B

■ カメラ基本仕様

イメージセンサー	1/2.8" Progressive Scan CMOS
有効画素数	2688 x 1520 (400万画素)
最低被写体照度	カラー: 0.005Lux @F1.6、モノクロ: 0Lux (赤外線ON時)
ワイドダイナミックレンジ	120dB Super WDR
レンズ/マウント	2.8mm @F1.6 / M12
最大画角	水平: 106° / 垂直: 58° / 対角: 124°
シャッタースピード	1/1000000s ~ 1s
デイ・ナイト機能	Day/Night/Auto/Customize/Schedule
赤外線照射距離	最大 25m

■ ビデオ / オーディオ

最大フレームレート	30fps @2688x1520 (60Hz時)
ビデオ圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG (スマートストリーム対応)
ビットレート	16Kbps ~ 16Mbps (CBR/VBR調整可能)
画像設定	彩度/輝度/コントラスト/シャープネス/2D&3D DNR/BLC/HLC/逆光補正/廊下モード/防曇
オーディオ圧縮	G.711 / AAC / G.722 / G.726
オーディオ入出力	内蔵マイク

■ AI インテリジェンス・イベント分析

VCA 1.0 (高度分析)	<input type="checkbox"/> 侵入検知 <input type="checkbox"/> 退出検知 <input type="checkbox"/> ライン通過 <input type="checkbox"/> 徘徊検知 <input type="checkbox"/> 物体放置 <input type="checkbox"/> 物体持ち去り <input type="checkbox"/> 高度な動体検知 <input type="checkbox"/> 改ざん検知
Msense (統計機能)	人数カウント (ピープルカウンティング: 進入・退出・滞在)
イベントトリガー	モーション検知、オーディオアラーム、ネットワーク断線、SDカードエラー等
イベントアクション	FTP/SFTP/SDカード記録、HTTP通知、SIP電話通知等

■ ネットワーク / インターフェース

イーサネット	1*RJ45 10M/100M Ethernet Port
プロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, SNMP, ONVIF 等
ストレージ	microSD/SDHC/SDXCカード対応 (最大 1TB)
外部接続性	ONVIF Profile G & S & T, API 対応
特殊機能	SIP/VoIP サポート (Voice&Video-over-IP)

■ ハードウェア / その他

動作温度 / 湿度	-40℃ ~ 60℃ / 0 ~ 90% (結露なきこと)
電源 / 消費電力	PoE (802.3af) / 最大 5.8W (赤外線ON時)
耐衝撃性 / 防塵防水	IK10準拠メタル筐体 / IP67準拠規格
外形寸法 / 重量	Φ108mm x 96.5mm / 約 600g (ジャンクションボックスモデル)
筐体仕様 / その他	ブラック塗装、3軸調整設計、NDAA準拠