

製品仕様書

500万画素 ミニバレットAIカメラ

MS-C5364-PD/4

■ カメラ基本仕様

イメージセンサー	1/2.8" Progressive Scan CMOS
解像度	5MP (2592×1944)
最低被写体照度	カラー: 0.008Lux @F1.6、モノクロ: 0Lux (赤外線ON時)
WDR	120dB Super WDR
レンズ	固定焦点 4mm @F1.6 (マウント: M12)
画角	H86° / D108° / V63°
シャッタースピード	1/100000s ~ 1s
デイナイト機能	Day/Night/Auto/Customize/Schedule
赤外線照射距離	最大 30m
S/N比	>55dB

■ ビデオ / オーディオ

最大フレームレート	30fps @2592x1944
ビデオ圧縮方式	H.265+ / H.265(HEVC) / H.264+ / H.264 / MJPEG
ビットレート	16Kbps ~ 16Mbps (CBR/VBR可変)
マルチストリーム	トリプルストリーム (メイン、サブ、サード)
画像調整	彩度、輝度、コントラスト、シャープネス、BLC、HLC、2D DNR、3D DNR、曇り除去、AWB、AGC、アンチフリッカー、廊下モード
プライバシーマスク	最大 4エリア
ROI / 興味領域	最大 8エリア

■ AI インテリジェンス・イベント分析

ビデオ分析 (VCA)	<input type="checkbox"/> エリア進入検知 <input type="checkbox"/> エリア退出検知 <input type="checkbox"/> 高度な動体検知 <input type="checkbox"/> ライン通過検知 <input type="checkbox"/> 徘徊検知 <input type="checkbox"/> 物体放置検知 <input type="checkbox"/> 物体持ち去り検知 <input type="checkbox"/> タンパリング検知
高度なAI機能	Msense : 人数カウント (進入/退出カウント・レポート出力)
基本イベント	動体検知、ネットワーク切断、IPアドレスフィルタリング、記録失敗、SDカード異常
イベントアクション	FTP/SFTPアップロード、SDカード記録、HTTP通知、SIP電話発報、スナップショット

■ ネットワーク / インターフェース

イーサネット	1*RJ45 10M/100M Ethernet Port
ネットワークストレージ	NAS(NFS, SMB/CIFS), ANR対応
プロトコル	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2
システム互換性	ONVIF Profile G & S & T, API

■ ハードウェア / その他

ストレージ	microSD/SDHC/SDXCカードスロット (最大 1TB対応)
SIP/VoIP対応	Yes, Voice&Video-over-IP
動作温度 / 湿度	-40℃ ~ 60℃ / 0 ~ 90% (結露なきこと)
電源 / 消費電力	PoE (802.3af) / 最大 3.5W (IR OFF), 5.4W (IR ON)
防水・防塵 / 耐衝撃	IP67規格準拠 / IK10規格準拠 (金属筐体)
外形寸法	64mm X 64mm X 160mm (Cable Out Version)
重量	約 450g
その他	NDAA準拠、本体色ホワイト、3軸調整設計、H.265+(スマートストリーム)対応