

# 製品仕様書

500万画素 ミニバレットAIカメラ JB

MS-C5364-PD/J

■ カメラ基本仕様	
イメージセンサー	1/2.8" Progressive Scan CMOS
有効画素数	2592(H) × 1944(V) (500万画素)
最低被写体照度	カラー: 0.008Lux @F1.6 / 白黒: 0Lux (赤外線ON)
WDR	120dB Super WDR
レンズ/マウント	2.8mm @F1.6 固定レンズ / M12
画角	H105° / D131° / V78°
シャッタースピード	1/100000s ~ 1s
デナイト機能	自動 / デイ / ナイト / カスタム / スケジュール
赤外線照射距離	最大 30m

■ ビデオ / オーディオ	
最大解像度	2592 × 1944 (30fps)
圧縮方式	H.265+ / H.265(HEVC) / H.264+ / H.264 / MJPEG
ストリーミング	トリプルストリーム対応
ビデオビットレート	16Kbps ~ 16Mbps (CBR / VBR 調整可能)
画像設定	彩度、輝度、コントラスト、シャープネス
高度な画像機能	BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, 防曇, AWB, AGC, ホワイトバランス, 回廊モード, プレ補正
プライバシーマスク	最大 4エリア
ROI / S/N比	最大 8エリア / 55dB以上

■ AI インテリジェンス・イベント分析	
AI VCA 1.0	<a href="#">エリア進入検知</a> <a href="#">エリア退出検知</a> <a href="#">高度な動体検知</a> <a href="#">ライン通過検知</a> <a href="#">徘徊検知</a> <a href="#">物体放置・持ち去り検知</a>
Msense 機能	人数カウント (進入/退出カウント・レポート出力)
基本イベント	動体検知、ネットワーク切断、IPフィルタリング、改ざん検知、SDカード異常(フル/未初期化/エラー)
イベントアクション	FTP/SFTPアップロード、SDカード録画、HTTP通知、SIP電話通知、スナップショット

■ ネットワーク / インターフェース	
ネットワーク	1*RJ45 10M/100M Ethernet Port
プロトコル	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2
ストレージ	microSD / SDHC / SDXCカード対応 (最大 1TB) / NAS (NFS, SMB/CIFS対応)
システム互換性	ONVIF Profile G & S & T, API

■ ハードウェア / その他	
動作温度 / 湿度	-40℃ ~ 60℃ / 0 ~ 90% (結露なきこと)
電源 / 消費電力	PoE (802.3af) / 最大3.5W (赤外線OFF時), 最大5.4W (赤外線ON時)
保護等級	IP67 (防塵防水) / IK10 (耐衝撃)
材質 / 本体色	金属製ハウジング / ホワイト
外形寸法	97mm × 74mm × 180mm (ジャンクションボックス版)
重量	約 610g
特記事項	NDAA準拠、3軸調整設計、スマートストリーム(H.265+)対応、VoIP/SIPサポート