

# 製品仕様書

500万画素 ProバレットPlus AIカメラ 2.7-13.5mm 60fps

MS-C5366-RFPG1

## ■ カメラ基本仕様

撮像素子	1/2.8" Progressive Scan CMOS
有効画素数	2592(H) × 1944(V) (500万画素)
レンズ	2.7~13.5mm 電動ズーム @F1.4 (Focus : Auto/Manual)
画角	水平: 99.5°~28° / 垂直: 71°~21° / 対角: 135.5°~35°
最低被写体照度	カラー: 0.006Lux @F1.4 / モノクロ: 0Lux (赤外線ON時)
シャッタースピード	1/100000s ~ 1s
WDR / デイナイト	120dB Super WDR / デイナイト自動切替 (IRカットフィルター)
赤外線照射距離	最大 65m (LED 6個 / 波長 850nm)

## ■ ビデオ / オーディオ

最大解像度	2592 × 1944 (500万画素)
フレームレート	最大 60fps (2592x1944, 1920x1080等) ※高フレームレート対応
圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG (スマートストリーム対応)
ビットレート	16Kbps ~ 16Mbps (CBR/VBR調整可能)
画像調整	プライバシーマスク(8領域)、ROI(8領域)、BLC, HLC, 2D/3D DNR, 曇り除去, LDC, DIS
音声圧縮	G.711 / AAC / G.722 / G.726 (サンプリングレート最大 48KHz)

## ■ AI インテリジェンス・イベント分析

VCA 2.0	<a href="#">侵入検知</a> <a href="#">エリア進入</a> <a href="#">エリア退出</a> <a href="#">ライン通過</a> <a href="#">高度な動体検知</a> <a href="#">徘徊検知</a> <a href="#">物体放置</a> <a href="#">物体持ち去り</a>
Msense	<a href="#">人・車両カウント</a> <a href="#">ヒートマップ</a> <a href="#">顔検知</a> <a href="#">ヘルメット着用検知</a> <a href="#">属性検知 (性別/年齢/服装等)</a> <a href="#">転倒検知</a> <a href="#">暴力検知</a> <a href="#">プライバシー保護 (自動モザイク)</a>
イベント通知	FTP/SMTTPアップロード、SDカード記録、外部出力、音声警告、HTTP通知、SIPアラーム

## ■ ネットワーク / インターフェース

ネットワーク	1*RJ45 10M/100M Ethernet Port
プロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTMP, FTP, DHCP, NTP, SNMP, UPnP, SIP, PPPoE等
外部インターフェース	アラーム入力×2 / アラーム出力×2、オーディオ入力×1 / オーディオ出力×1
ストレージ	Micro SD/SDHC/SDXCカードスロット (最大 1TB)
システム互換性	ONVIF Profile G & M & S & T, API

## ■ ハードウェア / その他

電源 / 消費電力	PoE+ (802.3at) / DC 10V~28V、最大 16.3W (PoE+) / 13.9W (DC)
動作環境	温度: -40℃~60℃ / 湿度: 0~95% (結露なきこと)
防水・耐衝撃性能	IP67準拠 (防水・防塵) / IK10準拠 (耐衝撃) / 6KVサージ保護
特殊機能	レンズヒーター内蔵、3軸調整設計、NDAA準拠、ジャンクションボックス一体型
筐体色 / 重量	ホワイト / 約 1.6kg
外形寸法	320mm × 134mm × 126mm
保証期間	標準 3年 (オプション 5年)