

製品仕様書

500万画素 PTZバレットPlus AIカメラ 光学12倍

MS-C5367-X12PE

■ カメラ基本仕様

イメージセンサー	1/2.8" Progressive Scan CMOS
解像度	2592×1944 (500万画素)
最小照度	カラー: 0.008Lux @F1.6、モノクロ: 0Lux (赤外線ON)
WDR / S/N比	120dB Super WDR / 55dB以上
レンズ	5.3~64mm (光学12倍ズーム) / オートフォーカス
画角	H57°~H4° / D69°~D5° / V44°~V1°
シャッタースピード	1/100000s ~ 1s
赤外線照射距離	最大 180m
デナイトモード	昼夜切替 / 自動 / スケジュール調整

■ ビデオ / オーディオ

最大フレームレート	30fps @2592×1944
ビデオ圧縮方式	H.265+ / H.265(HEVC) / H.264+ / H.264 / MJPEG
ビットレート	16Kbps ~ 16Mbps (CBR/VBR可変)
ストリーミング	プライマリ、セカンダリ、ターシャリ (最大3ストリーム)
画像設定	彩度、輝度、コントラスト、シャープネス、2D/3D DNR、BLC、HLC、防曇、LDC
オーディオ圧縮	G.711 / AAC / G.722 / G.726
オーディオ入出力	1入力 / 1出力 (DC+PoE+Alarm I/O+Audio I/O)

■ AI インテリジェンス・イベント分析

VCA 2.0 (高度分析)	侵入検知、エリア進入、エリア退出、高度な動体検知、ライン通過、徘徊検知、物体放置、物体持ち去り
Msense (属性分析)	オブジェクトカウント(人・車両)、顔検知、属性検知(年齢/性別/眼鏡/マスク/帽子)、車両タイプ(自転車/車/バイク/バス等)
拡張機能 (Optional)	煙・火災検知、ヘルメット着用検知
PTZ 機能	300プリセット、8パトロール、4パターン、3Dポジショニング、オートトラッキング
イベントアクション	FTP/SFTPアップロード、SDカード記録、外部出力、PTZ動作、SIP電話通知、HTTP通知

■ ネットワーク / インターフェース

ネットワーク	1*RJ45 10M/100M Ethernet Port
対応プロトコル	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTMP, RTSP, HTTP, HTTPS, DNS, FTP, NTP, SNMP, SIP, PPPoE, ONVIF (Profile G/M/S/T)
ストレージ	Micro SD/SDHC/SDXCカードスロット (最大1TB対応)
アラーム入出力	1入力 / 1出力
サイバーセキュリティ	IPアドレスフィルタリング、ユーザー認証、HTTPS暗号化、802.1x

■ ハードウェア / その他

パン範囲 / 速度	360° エンドレス / 手動: 0.1°~50°/s、プリセット: 50°/s
チルト範囲 / 速度	-45° ~ 30° / 手動: 0.1°~30°/s、プリセット: 30°/s
動作温度 / 湿度	-40℃ ~ 60℃ / 0 ~ 90% (結露なきこと)
電源 / 消費電力	PoE (802.3at) または DC 12V/3A / 最大 21.7W (PoE時)
保護等級 / 安全規格	IP66、NDAA準拠
外形寸法 / 重量	110mm × 337mm × 220mm / 約 2.9kg
本体色 / 保証	ホワイト / 2年 (標準)