

製品仕様書

500万画素 PTZバレットPlus AIカメラ 光学23倍

MS-C5367-X23PE

■ カメラ基本仕様

イメージセンサー	1/2.8" Progressive Scan CMOS
有効画素数	2592(H) × 1944(V) (500万画素)
最低被写体照度	カラー: 0.008Lux @F1.6 / 白黒: 0Lux (赤外線ON)
WDR / S/N比	120dB Super WDR / 55dB以上
レンズ / ズーム	5~117mm (光学23倍ズーム) / オートフォーカス
最大口径比	F1.6 ~ F2.8
画角	水平: 55.0°~3.0° / 垂直: 42.0°~2.0° / 対角: 68.0°~4.0°
赤外線照射距離	最大 180m
シャッタースピード	1/100000s ~ 1s

■ ビデオ / オーディオ

圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
最大フレームレート	30fps @2592×1944 / 2048×1536 / 1920×1080 / 1280×960
ビットレート制御	16Kbps ~ 16Mbps (CBR/VBR 調整可能)
ストリーミング能力	トリプルストリーム対応
画像調整	BLC, HLC, 2D/3D DNR, デフォッグ, AWB, ROI(最大8エリア), プライバシーマスク
オーディオ圧縮	G.711 / AAC / G.722 / G.726
オーディオ入出力	入力 × 1 / 出力 × 1

■ AI インテリジェンス・イベント分析

VCA 2.0 (基本AI)	<input type="checkbox"/> 侵入検知 <input type="checkbox"/> エリア進入 <input type="checkbox"/> エリア退出 <input type="checkbox"/> 高度な動体検知 <input type="checkbox"/> ライン通過 <input type="checkbox"/> 徘徊検知 <input type="checkbox"/> 物体放置 <input type="checkbox"/> 物体持ち去り
Msense (高度AI)	<input type="checkbox"/> オブジェクトカウント(人・車両) <input type="checkbox"/> 顔検知 <input type="checkbox"/> 属性検知(年齢/性別/眼鏡等) <input type="checkbox"/> 車両属性(タイプ/色)
オプション機能	煙検知 / 火災検知 / ヘルメット着用検知
イベントアクション	SDカード記録, FTP/SFTPアップロード, HTTP通知, PTZアクション, アラーム出力

■ ネットワーク / インターフェース

プロトコル	IPv4/IPv6, TCP/UDP, RTSP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, SNMP, RTMP, SMTP, ONVIF
インターフェース	1*RJ45 10M/100M Ethernet, アラーム入出力(1/1), オーディオ入出力(1/1), DC入力
ストレージ	microSD / SDHC / SDXC カードスロット (最大 1TB対応)
システム互換性	ONVIF Profile G & M & S & T, API, SDK

■ ハードウェア / その他

PTZ 動作範囲	パン: 360°連続回転 / チルト: -45° ~ 30°
PTZ 速度	パン手動: 0.1°~50°/s (プリセット: 50°/s) / チルト手動: 0.1°~30°/s (プリセット: 30°/s)
PTZ 機能	300プリセット, 8パトロール, 4パターン, 3Dポジショニング, オートトラッキング
電源 / 消費電力	PoE (802.3at) / DC 12V 3A ±10% / 最大 21.7W (PoE), 20W (DC)
動作温度 / 湿度	-40°C ~ 60°C / 0 ~ 90% (結露なきこと)
防水防塵 / 準拠	IP66規格準拠 / NDAA準拠
外形寸法 / 重量	110mm × 337mm × 220mm / 約 2.9kg
保証期間	標準2年 (オプションにて延長可能)