

# 製品仕様書

500万画素 耐破壊ミニドーム 防水 AIカメラ 4mmレンズ

MS-C5373-PD/4

## ■ カメラ基本仕様

イメージセンサー	1/2.8" Progressive Scan CMOS
有効画素数	2592(H) × 1944(V) (500万画素)
最低被写体照度	カラー: 0.008Lux @F1.6、白黒: 0Lux (赤外線LED点灯時)
レンズ / 画角	4mm 固定レンズ / 水平: 86°、垂直: 63°、対角: 108°
WDR / デイナイト	120dB Super WDR / 自動・指定・スケジュール
赤外線照射距離	最大 30m
シャッター速度	1/100000s ~ 1s

## ■ ビデオ / オーディオ

圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG (スマートストリーム対応)
最大フレームレート	30fps @2592×1944
マルチストリーム	メイン、サブ、サード (最大3ストリーム)
画像調整	彩度、輝度、コントラスト、シャープネス、2D/3D DNR、HLC、BLC、曇り除去、ROI(8エリア)
オーディオ圧縮	G.711 / AAC / G.722 / G.726
オーディオ機能	内蔵マイク (音声録音対応)

## ■ AI インテリジェンス・イベント分析

VCA 1.0 (基本AI)	<input type="checkbox"/> 侵入検知 <input type="checkbox"/> 退出検知 <input type="checkbox"/> ライン通過検知 <input type="checkbox"/> 高度な動体検知 <input type="checkbox"/> 徘徊検知 <input type="checkbox"/> 物体放置 <input type="checkbox"/> 物体持ち去り
Msense (高度AI)	人数カウント (ピープルカウンティング・統計レポート出力)
イベントトリガー	動体検知、ネットワーク断線、外部入力、オーディオアラーム、改ざん検知等
イベントアクション	FTP/SFTPアップロード、SDカード記録、HTTP通知、SIP電話、アラーム出力

## ■ ネットワーク / インターフェース

ネットワーク	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DHCP, FTP, SNMP, UPnP, 802.1x
システム互換性	ONVIF Profile G & S & T, API (NDAA準拠)
イーサネット	1*RJ45 10M/100M Ethernet Port
入出力端子	オーディオ入力×1 / 出力×1、アラーム入力×1 / 出力×1 (マルチインターフェース)

## ■ ハードウェア / その他

ストレージ	microSD / SDHC / SDXC カード対応 (最大 1TB)
電源 / 消費電力	PoE (802.3af) / DC 12V±10%、最大 4W (IR OFF) / 6W (IR ON)
動作環境	温度: -40℃ ~ +60℃、湿度: 0 ~ 90% (結露なきこと)
保護等級	IP67 (防水防塵)、IK10 (耐衝撃・破壊)
外形寸法 / 重量	118.5mm × 110.8mm × 65mm / 約 500g
筐体仕様	ホワイト、金属製、3軸調整設計