

# 製品仕様書

500万画素 防水ミニドームAIカメラ JB

MS-C5375-PD/J

■ カメラ基本仕様	
イメージセンサー	1/2.8" プログレッシブスキャン CMOS
有効画素数	2592 x 1944 (500万画素)
最低照度	カラー: 0.008Lux @F1.6 / 白黒: 0Lux (赤外線ON時)
WDR	120dB Super WDR
レンズ / マウント	2.8mm 固定フォーカスレンズ @F1.6 / M12
画角	水平 105° / 垂直 78° / 対角 131°
シャッタースピード	1/100000s ~ 1s
デナイト機能	自動 / 昼間 / 夜間 / スケジュール設定
赤外線照射距離	最大 25m
■ ビデオ / オーディオ	
最大解像度	2592 x 1944 @30fps
ストリーミング	トリプルストリーム対応 (メイン / サブ / サード)
ビデオ圧縮方式	H.265+ / H.265(HEVC) / H.264+ / H.264 / MJPEG
ビットレート	16Kbps ~ 16Mbps (CBR/VBR 可変)
画像設定	彩度、輝度、コントラスト、シャープネス、BLC、HLC、2D/3D DNR、Defog、AWB、AGC、廊下モード
オーディオ入力	内蔵マイク
オーディオ圧縮	G.711 / AAC / G.722 / G.726 (8/16/32/48KHz)
■ AI インテリジェンス・イベント分析	
VCA 1.0	<span>侵入検知</span> <span>退出検知</span> <span>高度な動体検知</span> <span>ライン通過検知</span> <span>徘徊検知</span> <span>物体放置検知</span> <span>物体持ち去り検知</span>
Msense AI機能	人数カウント (ピープルカウティング: 流入・流出・滞在)
基本イベント	動体検知、オーディオアラーム、いたずら検知、ネットワーク断、SDカード異常
イベントアクション	FTP/SFTPアップロード、SDカード録画、HTTP通知、SIP電話発報、スナップショット
■ ネットワーク / インターフェース	
ネットワーク	1*RJ45 10M/100M Ethernet Port
プロトコル	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2
システム互換性	ONVIF Profile G & S & T, API
ストレージ	microSD/SDHC/SDXCカードスロット (最大 1TB)
■ ハードウェア / その他	
電源 / 消費電力	PoE (802.3af) / 最大 3.8W (赤外線ON時 最大 5.8W)
動作環境温度	-40℃ ~ 60℃ (湿度 90%以下、結露なきこと)
筐体・保護等級	ジャンクションボックス一体型、IP67準拠(防水防塵)、IK10準拠(耐衝撃)
外形寸法	Φ108mm x 96.5mm (ジャンクションボックス版)
重量	約 600g
主な特徴	NDAA準拠、3軸調整設計、スマートストリーム(H.265+)対応