

製品仕様書

500万画素 屋内用ミニドームAIカメラ 4mmレンズ

MS-C5383-PD/4

■ カメラ基本仕様

イメージセンサー	1/2.8" Progressive Scan CMOS
最低照度	カラー: 0.008Lux @F1.6、モノクロ: 0Lux (赤外線ON時)
WDR	120dB Super WDR
レンズ/マウント	固定焦点 4mm @F1.6 / M12
画角	水平 86° / 対角 108° / 垂直 63°
シャッタースピード	1/100000秒 ~ 1秒
デイナイトモード	自動 / デイ / ナイト / カスタマイズ / スケジュール
赤外線照射距離	最大 20m

■ ビデオ / オーディオ

最大解像度	5MP (2592 x 1944)
フレームレート	メイン: 30fps (2592x1944)、サブ/サード: 最大 30fps
ビデオ圧縮	H.265+ / H.265(HEVC) / H.264+ / H.264 / MJPEG
ビットレート	16Kbps ~ 16Mbps (CBR/VBR 調整可能)
画像調整	飽和度、輝度、コントラスト、シャープネス
画像補正	BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, 曇り除去, AWB, AGC, 廊下モード, デブラー
オーディオ圧縮	G.711 / AAC / G.722 / G.726 (サンプリングレート 8/16/32/48KHz)
マイク	内蔵マイク

■ AI インテリジェンス・イベント分析

AI分析 (VCA)	<input type="checkbox"/> 侵入検知 <input type="checkbox"/> 退出検知 <input type="checkbox"/> 高度な動体検知 <input type="checkbox"/> ライン通過検知 <input type="checkbox"/> 徘徊検知 <input type="checkbox"/> 物体放置・持ち去り
統計機能 (Msense)	人数カウント (ピープルカウンティング: 流入・流出数)
基本イベント	動体検知、オーディオアラーム、いたずら検知
例外イベント	ネットワーク切断、IPアドレスフィルタリング、SDカードエラー、記録失敗等
イベントアクション	FTP/SFTPアップロード、SDカード記録、Snapshot、SIP電話、HTTP通知

■ ネットワーク / インターフェース

イーサネット	1*RJ45 10M/100M Ethernet Port
ネットワーク保存	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
対応プロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2
ストレージ	microSD / SDHC / SDXC カードスロット (最大 1TB)
システム互換性	ONVIF Profile G & S & T, API

■ ハードウェア / その他

動作環境温度	-40℃ ~ 60℃ (湿度 0 ~ 90% 結露なきこと)
電源 / 消費電力	PoE (802.3af) / 最大 3.3W (赤外線ON時最大 5W)
筐体調整	3軸調整設計 (設置の柔軟性)
外形寸法	Φ97.8mm × 57.9mm
重量	約 200g
その他備考	NDAA準拠、H.265+ (スマートストリーム) 対応