

製品仕様書

500万画素 屋内用ミニドームAIカメラ ブラック

MS-C5383-PD/B

■ カメラ基本仕様

イメージセンサー	1/2.8" Progressive Scan CMOS
有効画素数	2592 x 1944 (500万画素)
最低照度	カラー: 0.008Lux @F1.6 / モノクロ: 0Lux (赤外線ON)
WDR	120dB Super WDR
レンズ/マウント	2.8mm @F1.6 固定レンズ / M12
画角	水平 105° / 対角 131° / 垂直 78°
赤外線照射距離	最大 20m
シャッター速度	1/1000000s ~ 1s
デナイト機能	Day / Night / Auto / Customize / Schedule

■ ビデオ / オーディオ

最大解像度	2592 x 1944
フレームレート	最大 30fps (2592x1944)
ビデオ圧縮方式	H.265+ / H.265(HEVC) / H.264+ / H.264 / MJPEG
ビデオビットレート	16Kbps ~ 16Mbps (CBR/VBR調整可能)
ストリーミング	プライマリ / セカンダリ / 三次 ストリーム対応
画像調整	彩度/輝度/コントラスト/鮮鋭度/2D&3D DNR/BLC/HLC/デフォッグ/廊下モード
オーディオ圧縮	G.711 / AAC / G.722 / G.726
オーディオ入出力	内蔵マイク

■ AI インテリジェンス・イベント分析

VCA 1.0 (AI分析)	<input type="checkbox"/> 侵入検知 <input type="checkbox"/> 退出検知 <input type="checkbox"/> 高度な動体検知 <input type="checkbox"/> ライン通過検知 <input type="checkbox"/> 徘徊検知 <input type="checkbox"/> 物体放置 <input type="checkbox"/> 物体持ち去り <input type="checkbox"/> 改ざん検知
Msense 機能	人数カウント (ピープルカウンティング: 流入 / 流出)
イベントアクション	FTP・SMTPアップロード / SDカード録画 / SIP電話通知 / HTTP通知

■ ネットワーク / インターフェース

ネットワーク	1*RJ45 10M/100M Ethernet Port
ストレージ	MicroSD / SDHC / SDXCカード対応 (最大 1TB)
プロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, FTP, NTP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2
システム互換性	ONVIF Profile G & S & T, API

■ ハードウェア / その他

動作温度 / 湿度	-40℃ ~ 60℃ / 0% ~ 90% (結露なきこと)
電源 / 消費電力	PoE (802.3af) / 最大 3.3W (赤外線OFF), 最大 5W (赤外線ON)
外形寸法 / 重量	Φ97.8mm x 57.9mm / 約 200g
筐体設計	3軸調整設計 (本体色: ブラック)
その他	NDAA準拠、H.265+(スマートストリーム)対応