

# 製品仕様書

600万画素 ProバレットAIカメラ 2.7-13.5mm P-iris

MS-C6762-FIPE/O

## ■ カメラ基本仕様

イメージセンサー	1/2.4" プログレッシブスキャン CMOS
有効画素数	3200 x 1800 (600万画素)
最低被写体照度	カラー: 0.005Lux @F1.6 / 白黒: 0Lux (IR ON時)
WDR / S/N比	120dB Super WDR / 55dB以上
レンズ	電動ズーム 2.7~13.5mm @F1.6 / P-Iris対応
画角	水平: 112°~38° / 垂直: 61°~22° / 対角: 129°~44°
赤外線照射距離	最大 60m (Smart IR)
シャッタースピード	1/100000s ~ 1s

## ■ ビデオ / オーディオ

最大フレームレート	30fps @3200x1800, 2560x1440, 1920x1080
ビデオ圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
ビデオビットレート	16Kbps ~ 16Mbps (CBR/VBR可変)
画像調整	BLC, HLC, 2D/3D DNR, AWB, AGC, デフォッグ, 回廊モード, LDC (レンズ歪み補正)
プライバシーマスク	最大8エリア設定可能
オーディオ圧縮	G.711 / AAC / G.722 / G.726

## ■ AI インテリジェンス・イベント分析

VCA 2.0 (高度分析)	<a href="#">侵入検知</a> <a href="#">エリア進入</a> <a href="#">エリア退出</a> <a href="#">ライン通過</a> <a href="#">徘徊検知</a> <a href="#">物体放置</a> <a href="#">物体持ち去り</a>
Msense (属性・計数)	<a href="#">顔検知</a> <a href="#">属性検知 (人・車)</a> <a href="#">オブジェクトカウント</a> <a href="#">ヒートマップ</a> <a href="#">エリア内人数カウント</a> 属性: 服の色、帽子、車両タイプ (乗用車、トラック、バイク、自転車等)
イベントアクション	SDカード記録、HTTP通知、FTP/SMTTPアップロード、外部出力、SIP電話通報、音声再生
異常検知	ネットワーク断、IPアドレスフィルタリング、SDカードエラー、記録失敗、不正アクセス

## ■ ネットワーク / インターフェース

プロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DNS, FTP, NTP, SNMP, SIP, PPPoE
システム互換性	ONVIF Profile G & M & S & T, API
インターフェース	RJ45 10M/100M, アラーム入力x1/出力x1, オーディオ入力x1/出力x1, DC 12V電源
ストレージ	microSD/SDHC/SDXCカード対応 (最大 1TB) / NAS (NFS, SMB/CIFS) 対応

## ■ ハードウェア / その他

動作温度 / 湿度	-40℃ ~ 60℃ / 0 ~ 95% (結露なきこと)
電源 / 消費電力	PoE (802.3af) または DC 12V±10% / 最大 9.6W (PoE), 7.8W (DC)
保護等級	IP67規格準拠 (防塵・防水)
筐体仕様	本体色: ホワイト / ケーブル管理一体型設計 / 3軸調整機構
外形寸法 / 重量	134mm x 126mm x 285mm / 約 1080g
適合証明	CE, FCC, RoHS, NDAA準拠