

製品仕様書

600万画素 ProバレットPlus AIカメラ 2.7-13.5mm

MS-C6766-FPE

■ カメラ基本仕様

イメージセンサー	1/2.4" Progressive Scan CMOS
有効画素数	3200 (H) × 1800 (V) (600万画素)
最低被写体照度	Color: 0.004Lux @ F1.2, B/W: 0Lux with IR on
WDR	120dB Super WDR
レンズ	2.7~13.5mm 電動ズームレンズ @F1.2 (P-Iris)
画角	H112°~H38° / D129°~D44° / V61°~V22°
シャッタースピード	1/100000s ~ 1s
赤外線照射距離	最大 65m
DORI距離	D: 86.1m-242m / O: 33.9m-95.1m / R: 16.9m-47.5m / I: 8.5m-23.8m

■ ビデオ / オーディオ

最大フレームレート	30fps @ 3200×1800 / 2592×1944 / 2048×1536 / 1920×1080
ビデオ圧縮方式	H.265+ / H.265(HEVC) / H.264+ / H.264 / MJPEG
ビデオビットレート	16Kbps ~ 16Mbps (CBR/VBR 可変)
マルチストリーム	4ストリーム対応
画像設定	プライバシーマスク(8箇所), ROI(8箇所), BLC, HLC, 2D/3D DNR, AWB, LDC, デフログ
オーディオ圧縮	G.711 / AAC / G.722 / G.726

■ AI インテリジェンス・イベント分析

VCA 2.0	侵入検知, エリア進入検知, エリア退出検知, 高度な動体検知, ライン通過検知, 徘徊検知, 物体放置検知, 物体持ち去り検知
Msense分析	オブジェクトカウント(ライン通過:人・車両 / エリア内人数), ヒートマップ, 顔検知, 属性検知(年齢, 性別, 衣服色, 車種等)
拡張AI機能	転倒検知, 暴力検知, プライバシー保護(顔・身体モザイク)
オプションAI	煙検知, 火災検知, ヘルメット着用検知
イベントアクション	SDカード記録, HTTP通知, FTP/SFTPアップロード, アラーム出力, SIP電話, 音声再生

■ ネットワーク / インターフェース

ネットワーク	1*RJ45 10M/100M Ethernet Port
対応プロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, NTP, SNMP, ONVIF (G/M/S/T)
オーディオ I/O	1入力 / 1出力
アラーム I/O	2入力 / 2出力 (ウェットコンタクト対応)
ストレージ	Micro SD / SDHC / SDXC カードスロット (最大 1TB)

■ ハードウェア / その他

動作温度 / 湿度	-40℃ ~ 60℃ / 0 ~ 95% RH (結露なきこと)
電源供給	PoE+ (802.3at) / DC 12V ±10%
消費電力	Max 13.9W (DC), 16.3W (PoE+) / 平均 8.0W (DC)
保護等級	IP67 (防水防塵), IK10 (耐衝撃), 6KV サージ保護
外形寸法 / 重量	320mm × 134mm × 126mm / 約 1.6kg
筐体・調整	本体色ホワイト, 3軸調整設計, ケーブル管理一体型, NDAA準拠
認証	CE, FCC, UL, RoHS