

製品仕様書

4K Pro Box AIカメラ (NDAA準拠)

MS-C8152-PE

■ カメラ基本仕様

イメージセンサ	1/2.8" Progressive Scan CMOS
解像度	800万画素 (3840 x 2160)
最低照度	カラー: 0.01Lux @F1.2、白黒: 0.005Lux @F1.2
WDR / S/N比	120dB Super WDR / 55dB以上
レンズマウント	C / CSマウント対応
アイリス制御	P-Iris / DC-Iris 対応
シャッター速度	1/100000s ~ 1s
デイ・ナイト切替	Day/Night/Auto/Customize/Schedule

■ ビデオ / オーディオ

フレームレート	最大 30fps (3840x2160)
圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG (スマートストリーム対応)
ビットレート	16Kbps ~ 16Mbps (CBR/VBR調整可能)
画像調整	彩度、輝度、コントラスト、シャープネス、ホワイトバランス
画像補正	BLC, HLC, 2D/3D DNR, AGC, 曇り除去, 電子手振れ補正(Deblur), 廊下モード
オーディオ入出力	1入力 / 1出力 (インターフェース経由)
オーディオ圧縮	G.711 / AAC / G.722 / G.726

■ AI インテリジェンス・イベント分析

VCA 2.0	侵入検知 エリア進入 エリア退出 高度な動体検知 ライン通過 徘徊検知 物体放置 物体持ち去り
Msense (属性・計数)	リアルタイム属性抽出 (最大50ターゲット)、オブジェクトカウント (人・車両)、ヒートマップ、顔検知 (年齢・性別・眼鏡・マスク・帽子)、顔プライバシーモード
イベントトリガー	動体検知、改ざん検知、オーディオアラーム、外部入力、ネットワーク断、SDエラー等
イベントアクション	FTP/SFTPアップロード、SD録画、外部出力、プッシュ通知(SIP/HTTP)

■ ネットワーク / インターフェース

ネットワーク	1*RJ45 10M/100M Ethernet Port (PoE給電対応)
外部端子	アラーム入力(1) / 出力(1)、オーディオ入力(1) / 出力(1)、RS485
プロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTMP, RTSP, HTTP, FTP, NTP, SNMP, VPN, PPPoE, 802.1x
ストレージ	MicroSD / SDHC / SDXC (最大1TB)、NAS(NFS, SMB/CIFS)、ANR対応
相互運用性	ONVIF Profile G & M & S & T, API

■ ハードウェア / その他

動作温度 / 湿度	-40℃ ~ 60℃ / 0 ~ 95% (結露なきこと)
電源 / 消費電力	PoE (802.3af) / DC 12V±10% 最大 5.8W (PoE), 5.1W (DC12V)
寸法 / 重量	130mm x 75mm x 66mm / 約 366g
適合規格	CE, FCC, RoHS, NDAA準拠
保証	標準3年保証 (最大5年オプション)