

製品仕様書

4K 防水ミニドームAIカメラ 4mmレンズ JB

MS-C8175-PD/4/J

■ カメラ基本仕様

イメージセンサー	1/2.8" Progressive Scan CMOS
解像度	3840×2160 (800万画素)
最低被写体照度	カラー: 0.012Lux @F1.6、白黒: 0Lux (赤外線ON時)
レンズ	4mm 固定レンズ / M12マウント
視野角	水平 91° / 垂直 50° / 対角 106°
WDR	120dB Super WDR
シャッタースピード	1/100000s ~ 1s
赤外線照射距離	最大 25m
デナイトモード	昼間 / 夜間 / 自動 / カスタム / スケジュール

■ ビデオ / オーディオ

ビデオ圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
フレームレート	最大 30fps (3840x2160)
ビットレート	16Kbps ~ 16Mbps (CBR/VBR可変)
画像調整	彩度、輝度、コントラスト、シャープネス、ホワイトバランス
画像補正	BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, 曇り除去, コリドールモード, デブラー
オーディオ圧縮	G.711 / AAC / G.722 / G.726
音声入出力	内蔵マイク

■ AI インテリジェンス・イベント分析

VCA分析機能	<input type="checkbox"/> 侵入検知 <input type="checkbox"/> 退出検知 <input type="checkbox"/> ライン通過 <input type="checkbox"/> 高度な動体検知 <input type="checkbox"/> 徘徊検知 <input type="checkbox"/> 物体放置 <input type="checkbox"/> 物体持ち去り <input type="checkbox"/> 改ざん検知
Msense解析	人数カウント (ピープルカウンティング: 流入・流出) およびレポート機能
基本イベント	動体検知、オーディオアラーム、ネットワーク断線、IPアドレスフィルタリング等
イベントアクション	FTP/SFTPアップロード、SDカード記録、SIP電話通知、HTTP通知

■ ネットワーク / インターフェース

ネットワーク	1*RJ45 10M/100M Ethernet Port
プロトコル	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2
ストレージ	MicroSD / SDHC / SDXC カード対応 (最大 1TB)
システム互換性	ONVIF Profile G & S & T, API, SIP/VoIP対応

■ ハードウェア / その他

電源 / 消費電力	PoE (802.3af) / 通常最大 4.6W (赤外線ON時 最大 6.6W)
保護等級	IP67 (防水防塵) / IK10 (耐衝撃)
筐体 / 設計	金属製 / 3軸調整設計 (パン/チルト/回転)
動作環境	温度: -40℃ ~ 60℃ / 湿度: 0 ~ 90% (結露なきこと)
寸法 / 重量	Φ108mm × 96.5mm (JB版) / 約 600g
その他	NDAA準拠、H.265+(スマートストリーム)対応