

# 製品仕様書

4K 屋内用ミニドームAIカメラ 4mmレンズ ブラック

MS-C8183-PD/4/B

## ■ カメラ基本仕様

イメージセンサー	1/2.8" Progressive Scan CMOS
最小被写体照度	カラー: 0.012Lux @F1.6、モノクロ: 0Lux (赤外線ON時)
WDR	120dB Super WDR
レンズ/マウント	4mm 固定レンズ @F1.6 / M12
画角	水平 91° / 垂直 50° / 対角 106°
シャッタースピード	1/100000s ~ 1s
デナイトモード	昼間 / 夜間 / 自動 / カスタム / スケジュール
赤外線照射距離	最大 20m

## ■ ビデオ / オーディオ

最大解像度	3840 x 2160 (8MP / 4K)
フレームレート	メイン: 30fps (3840x2160)、サブ/サード: 最大30fps
ビデオ圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
ビットレート	16Kbps ~ 16Mbps (CBR/VBR調整可能)
画像設定	彩度、輝度、コントラスト、シャープネス、BLC、HLC、2D/3D DNR、防曇、廊下モード
オーディオ圧縮	G.711 / AAC / G.722 / G.726
マイク	内蔵マイク

## ■ AI インテリジェンス・イベント分析

VCA1.0 (高度映像分析)	<input type="checkbox"/> 侵入検知 <input type="checkbox"/> 退出検知 <input type="checkbox"/> 高度な動体検知 <input type="checkbox"/> ライン通過検知 <input type="checkbox"/> 徘徊検知 <input type="checkbox"/> 物体放置検知 <input type="checkbox"/> 物体持ち去り検知 <input type="checkbox"/> タンパー検知
Msense AI機能	人数カウント (ピープルカウンティング: 流入・流出)
基本イベント	動体検知、オーディオアラーム、ネットワーク断線、等
イベントアクション	SDカード記録、FTP/SFTPアップロード、SIP電話、HTTP通知、等

## ■ ネットワーク / インターフェース

通信ポート	1*RJ45 10M/100M Ethernet Port
プロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DHCP, FTP, SNMP, UPnP, etc.
ストレージ	microSD / SDHC / SDXC カードスロット (最大 1TB 対応)
適合規格	ONVIF Profile G & S & T, API
高度機能	SIP/VoIP サポート (Voice & Video-over-IP)

## ■ ハードウェア / その他

動作温度 / 湿度	-40℃ ~ 60℃ / 0 ~ 90% (結露なきこと)
電源 / 消費電力	PoE (802.3af) / 最大 3.7W (赤外線ON時 最大 5.4W)
筐体仕様	ブラック (本体色)、3軸調整設計、NDAA準拠
寸法 / 重量	Φ97.8mm x 57.9mm / 約 200g
その他の機能	プライバシーマスク (4エリア)、ROI (8エリア)、スマートストリーム