

製品仕様書

4K 屋内用ミニドームAIカメラ ブラック

MS-C8183-PD/B

■ カメラ基本仕様

イメージセンサー	1/2.8" Progressive Scan CMOS
解像度	3840x2160 (800万画素 / 4K)
最低照度	カラー: 0.012Lux @F1.6 / モノクロ: 0Lux (赤外線ON時)
WDR	120dB Super WDR
レンズ / マウント	2.8mm @F1.6 / M12
画角	水平110° / 対角126° / 垂直60°
シャッタースピード	1/100000s ~ 1s
デイナイト機能	自動 / デイ / ナイト / カスタム / スケジュール
赤外線照射距離	最大 20m

■ ビデオ / オーディオ

最大フレームレート	30fps @4K(3840x2160)
ビデオ圧縮方式	H.265+ / H.265(HEVC) / H.264+ / H.264 / MJPEG
ビデオビットレート	16Kbps ~ 16Mbps (CBR/VBR調整可能)
画像調整	彩度、輝度、コントラスト、シャープネス
画像補正	BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, 曇り除去, AWB, 廊下モード, デブラー
オーディオ圧縮	G.711 / AAC / G.722 / G.726
オーディオ機能	内蔵マイク搭載、サンプリングレート 8/16/32/48KHz

■ AI インテリジェンス・イベント分析

VCA 1.0	<input type="checkbox"/> 侵入検知 <input type="checkbox"/> 退出検知 <input type="checkbox"/> 高度な動体検知 <input type="checkbox"/> ライン通過検知 <input type="checkbox"/> 徘徊検知 <input type="checkbox"/> 物体放置 <input type="checkbox"/> 持ち去り
Msense 高度機能	人数カウント（ピープルカウンティング） & レポート出力
イベントトリガー	動体検知、オーディオアラーム、ネットワーク断、SDカードエラー等
イベントアクション	FTP/SFTPアップロード、SDカード録画、HTTP通知、SIP通話

■ ネットワーク / インターフェース

イーサネット	1*RJ45 10M/100M Ethernet Port
ネットワークプロトコル	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2
ストレージ	microSD / SDHC / SDXC対応 (最大1TB)
システム互換性	ONVIF Profile G & S & T, API
SIP/VoIPサポート	対応 (Voice&Video-over-IP)

■ ハードウェア / その他

動作環境	温度: -40℃ ~ 60℃ / 湿度: 0 ~ 90% (結露なきこと)
電源供給	PoE (IEEE 802.3af)
消費電力	通常 3.7W / 最大 5.4W (赤外線ON時)
重量 / 外形寸法	約 200g / Φ97.8mm × 57.9mm
特記事項	本体色ブラック、3軸調整設計、NDAA準拠