

製品仕様書

4K ProバレットPlus AIカメラ 光学4倍 60fps P-iris

MS-C8266-X4RIPG1

■ カメラ基本仕様

イメージセンサ	1/1.8" Progressive Scan CMOS
有効画素数	3840 x 2160 (800万画素 / 4K)
最低被写体照度	カラー: 0.0008Lux @F1.2, 白黒: 0Lux (赤外線ON時)
WDR / S/N比	120dB Super WDR / 55dB以上
レンズ/ズーム	8~32mm @F1.2 光学4倍 電動ズーム / オートフォーカス
画角	水平: 44.5°~14.5°, 垂直: 24°~8°, 対角: 52°~16.5°
絞り制御	P-Iris (Auto / Manual)
赤外線照射距離	最大 180m (高出力LED 6基 / 波長 850nm)
シャッター速度	1/100000s ~ 1s

■ ビデオ / オーディオ

圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
最大フレームレート	60fps @3840x2160 (全ストリーム対応)
ビットレート	16Kbps ~ 16Mbps (CBR / VBR調整可能)
ストリーミング	プライマリ / セカンダリ / ターシャリ / クォータナリ (最大4ストリーム)
画像調整	AI ISP, BLC, HLC, 2D/3D DNR, Defog, AWB, LDC, DIS, ROI(8領域), プライバシーマスク
オーディオ圧縮	G.711 / AAC / G.722 / G.726

■ AI インテリジェンス・イベント分析

VCA 2.0 (高度分析)	侵入検知, エリア進入検知, エリア退出検知, 高度な動体検知, ライン通過検知, 徘徊検知, 物体放置検知, 物体持ち去り検知
Msense (AI解析)	オブジェクトカウント(人・車両) ヒートマップ 顔検知 ヘルメット着用検知 属性検知 暴力検知 プライバシー保護(モザイク) 転倒検知
イベントアクション	SDカード記録, HTTP通知, FTP/SFTPアップロード, SIP電話, アラーム出力, 音声再生

■ ネットワーク / インターフェース

ネットワーク	1*RJ45 10M/100M Ethernet, IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTMP, RTSP, HTTP, HTTPS等
互換性	ONVIF Profile G & M & S & T, One API
オーディオ入出力	1入力 / 1出力
アラーム入出力	2入力 / 2出力 (Output 2: Wet Contact対応)
ストレージ	Micro SD / SDHC / SDXC カードスロット (最大 1TB対応), NAS (NFS, SMB/CIFS)

■ ハードウェア / その他

電源 / 消費電力	PoE+ (802.3at) / DC 10V~28V, 最大 17.8W (PoE+) / 15.4W (DC)
動作温度 / 湿度	-40°C ~ 60°C / 0 ~ 95% RH (結露なきこと)
保護等級 / 耐衝撃	IP67 (防水防塵) / IK10 (耐衝撃) / 6KV サージ保護
筐体仕様	本体色: ホワイト, 3軸調整設計, ジャンクションボックス一体型, レンズヒーター内蔵
外形寸法 / 重量	320 x 134 x 126 mm / 約 1.6kg
特別仕様	NDAA準拠, 高フレームレート対応(60fps)