

製品仕様書

4K 360°フィッシュアイ AIカメラ

MS-C8274-PA

■ カメラ基本仕様

イメージセンサー	1/1.8" Progressive Scan CMOS
解像度	800万画素 (3840 x 2160)
最低照度	カラー: 0.005Lux @F1.2 / 0.008Lux @F1.8, 白黒: 0Lux (IR ON時)
WDR	120dB Super WDR
レンズ / 画角	1.5mm @F1.8 / 天井: 360°, 壁掛け: 180°, 床置: 360°
シャッタースピード	1/100000s ~ 1s
赤外線照射距離	最大 15m
デイ・ナイト	Day/Night/Auto/Customize/Schedule

■ ビデオ / オーディオ

最大フレームレート	30fps @ 3840x2160
ビデオ圧縮方式	H.265+ / H.265(HEVC) / H.264+ / H.264
ビデオビットレート	16Kbps ~ 16Mbps (CBR/VBR 調整可能)
表示モード	全11モード (10, 1P, 2P, 4R, 103R等)、オンボード/クライアント展開対応
画像設定	彩度、輝度、コントラスト、シャープネス、BLC、HLC、2D/3D DNR、AWB、等
オーディオ	内蔵マイク、G.711 / AAC / G.722 / G.726、双方向音声対応

■ AI インテリジェンス・イベント分析

VCA 1.0 (基本分析)	<input type="checkbox"/> 侵入検知 <input type="checkbox"/> 退出検知 <input type="checkbox"/> 高度な動体検知 <input type="checkbox"/> ライン通過 <input type="checkbox"/> 徘徊検知 <input type="checkbox"/> 物体放置 <input type="checkbox"/> 物体持ち去り
Msense (高度分析)	<input type="checkbox"/> 人数カウント <input type="checkbox"/> ヒートマップ <input type="checkbox"/> 自動追跡(Auto Tracking)
イベントトリガー	動体検知、ネットワーク断、オーディオアラーム、外部入力等
イベントアクション	FTP/SFTPアップロード、SDカード記録、外部出力、SIP電話、HTTP通知 等

■ ネットワーク / インターフェース

イーサネット	1*RJ45 10M/100M/1000M Ethernet Port
外部インターフェース	オーディオ入力×1 / 出力×1、アラーム入力×1 / 出力×1
ネットワークストレージ	NAS (NFS, SMB/CIFS対応), ANR
ローカルストレージ	microSD / SDHC / SDXC カード対応 (最大 256GB)
プロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DNS, FTP, NTP, SNMP, ONVIF (G/Q/S/T)

■ ハードウェア / その他

動作温度 / 湿度	-40°C ~ 60°C / 0 ~ 90% (結露なきこと)
電源 / 消費電力	PoE (802.3af) / DC 12V±10% / 最大 8W (IR ON時)
耐衝撃性 / 防塵防水	IK10-rated 金属筐体 / IP67-rated
外形寸法 / 重量	Φ140mm x 45.4mm / 700g
筐体色	ホワイト
保証期間	3年間 (オプションで5年)

※製品のデザイン、仕様は改良のため予告なく変更される場合があります。