

製品仕様書

500万画素 True Color タレットAIカメラ (Smart Hybrid Light)

MS-CQ5431-HYPG1

■ カメラ基本仕様

イメージセンサー	1/2.65" Progressive Scan CMOS
最低照度	カラー：0.003 Lux @F1.0、0 Lux（イルミネーターON）
WDR / S/N比	120dB Super WDR / 56dB以上
レンズ / 絞り	2.8mm 固定レンズ / F1.0
画角	水平：111°、垂直：58.5°、対角：136°
照射距離	赤外線(IR)：最大40m / ホワイトLED：最大30m (スマートハイブリッドライト対応)
デイ・ナイト	Day / Night / Auto / Customize / Schedule

■ ビデオ / オーディオ

最大解像度	2960 × 1664 (500万画素)
フレームレート	30fps (2960x1664, 2688x1520, 1920x1080, 1280x720)
ビデオ圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG (スマートストリーム対応)
ビットレート	16Kbps ~ 16Mbps (CBR/VBR可変)
画像調整	BLC, HLC, 2D/3D DNR, AWB, デフォッグ, LDC, 反転, ローテーション(90/180/270°)
オーディオ	デュアルマイク内蔵、スピーカー内蔵 (最大音圧 95dB@10cm)
音声圧縮方式	G.711 / AAC / G.722 / G.726

■ AI インテリジェンス・イベント分析

VCA 2.0	<input type="checkbox"/> 侵入検知 <input type="checkbox"/> エリア進入検知 <input type="checkbox"/> エリア退出検知 <input type="checkbox"/> 高度な動体検知 <input type="checkbox"/> ライン通過検知 <input type="checkbox"/> 徘徊検知 <input type="checkbox"/> 物体放置検知 <input type="checkbox"/> 物体持ち去り検知
Msense 機能	<input type="checkbox"/> オブジェクトカウント (人・車両) <input type="checkbox"/> エリア内人数カウント <input type="checkbox"/> ヒートマップ <input type="checkbox"/> 顔キャプチャ
イベント通知	警告灯 (赤青フラッシング)、音声アラーム、FTP/SMTPアップロード、SDカード録画、HTTP通知、SIPアラーム

■ ネットワーク / インターフェース

イーサネット	1 x RJ45 10M/100M Ethernet Port
プロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS
適合規格	ONVIF Profile G & M & S & T, One API, NDAA準拠
ストレージ	Micro SD / SDHC / SDXC カードスロット (最大1TB対応)

■ ハードウェア / その他

電源 / 消費電力	PoE (802.3af) / DC 12V±25% 最大：10W (PoE), 9W (DC)
動作環境	温度：-40℃ ~ 60℃ / 湿度：0 ~ 95% (結露なきこと)
保護等級 / 耐衝撃	IP67 (防塵防水) / IK10 (耐衝撃) / 4KV サージ保護
外形寸法 / 重量	Φ122mm × 108mm / 約0.9kg
筐体 / 設置	金属製、ホワイト / ワンスクリュー設計、3軸調整対応
特記事項	F1.0トゥルーカラー、スマートハイブリッドライト (IR+温白色光)、赤青警告灯