

製品仕様書

N1000シリーズ スタンド型 8ch NVR

MS-N1008-UNC

■ カメラ基本仕様

ビデオ入力	8-CH (ネットワークビデオ入力)
ネットワーク帯域	Incoming: 80Mbps / Outgoing: 80Mbps (一括管理)
出力解像度	HDMI: 最大 3840x2160 (4K/30Hz) まで対応 (Audio出力対応)
同期再生	1*(30fps@8MP), 1*(30fps@6MP), 2*(30fps@4MP), 4*(30fps@1080P), 8*(30fps@720P)
ストリーム構成	デュアルストリーム対応
デコード制限	幅または高さが4096ピクセルを超える解像度は非対応

■ ビデオ / オーディオ

ビデオ圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
オーディオ形式	G.711 / AAC / G.722 / G.726 (サンプルレート: 8KHz/16KHz)
録画タイプ	連続録画, イベント録画 (動体検知, アラーム, VCA, スマート分析)
再生タイプ	一般再生, イベント再生, タグ再生, 分割再生, 画像再生
バックアップ	ビデオバックアップ, 画像バックアップ

■ AI インテリジェンス・イベント分析

ビデオ分析機能	<input type="checkbox"/> 地域侵入 <input type="checkbox"/> 地域退出 <input type="checkbox"/> 高度動体検知 <input type="checkbox"/> 改ざん検知 <input type="checkbox"/> ライנקロス <input type="checkbox"/> 徘徊検知 <input type="checkbox"/> 人数カウント <input type="checkbox"/> 物体放置 <input type="checkbox"/> 物体除去
高度機能	ANR (ネットワーク障害時の録画自動補完機能)
管理連携	AI VCA集中管理, POSシステム統合対応, HTML5 ストリーミング

■ ネットワーク / インターフェース

ネットワーク端子	1 * RJ45 10/100/1000Mbps (Gigabit Ethernet)
USB端子	2 * USB 2.0
プロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DNS, DHCP, NTP, SNMP, UPnP等
ストレージ	2 * SATA HDD (2.5インチ), 各最大 4TB 支持
システム互換性	ONVIF, API, Milesight Keyboard (MS-K01) 対応

■ ハードウェア / その他

電源供給	DC 12V / 1.5A
消費電力	最大 4.1W (HDDを除く状態)
動作環境	温度: -10℃ ~ +55℃ / 湿度: 10% ~ 90% (結露なきこと)
外形寸法	80mm(W) × 80mm(D) × 120mm(H) (超小型スタンド型)
重量	約 0.85kg (HDD除く)
特記事項	U: 4K対応 / C: AIシリーズ / 垂直型サーマル放熱設計