

製品仕様書

N5000シリーズ 8ch NVR NDAA

MS-N5008-NE

■ カメラ基本仕様

ビデオ入力	8-CH (ネットワークビデオ入力)
ネットワーク帯域	Incoming: 160Mbps / Outgoing: 160Mbps
出力解像度	HDMI: 最大 3840x2160 (4K)/30Hz, VGA: 最大 1920x1080/60Hz
同期再生	3*(30fps @8MP), 4*(30fps @6MP), 6*(30fps @4MP), 8*(30fps @1080P/720P)
記録解像度	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF
ストリーム	デュアルストリーム対応

■ ビデオ / オーディオ

ビデオ圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
オーディオ形式	G.711 / AAC / G.722 / G.726 (サンプルレート: 8KHz/16KHz)
記録タイプ	連続, イベント (動体検知, アラーム, VCA, スマート分析)
再生・スナップ	一般, イベント, タグ, 分割, 画像再生 / 各種スナップショット
バックアップ	ビデオバックアップ, 画像バックアップ (USB, ネットワーク)

■ AI インテリジェンス・イベント分析

分析機能	<input type="checkbox"/> 地域侵入 <input type="checkbox"/> 地域退出 <input type="checkbox"/> 高度動体検知 <input type="checkbox"/> 改ざん検知 <input type="checkbox"/> ラインクロス <input type="checkbox"/> 徘徊検知 <input type="checkbox"/> 人数カウント <input type="checkbox"/> 物体放置 <input type="checkbox"/> 物体除去
高度分析支援	顔検知 (Face Detection) 集中管理, ANPR (車両ナンバープレート認識) サポート
システム連携	POSシステム統合, HTML5 ストリーミング, キーボード (MS-K01)対応

■ ネットワーク / インターフェース

ネットワーク端子	1 * RJ45 10/100/1000Mbps (Gigabit Ethernet)
プロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DNS, DHCP, SNMP, UPnP等
ストレージ	2 * SATA HDD (3.5インチ), 各最大 10TB (合計最大 20TB)
オーディオ入出力	1 * RCA 入力 / 1 * RCA 出力
アラーム入出力	4-CH 入力 / 1-CH 出力
USB端子	2 * USB 2.0
互換性	ONVIF, API, ANR (自動ネットワーク補完機能)

■ ハードウェア / その他

電源供給	DC 12V (50Hz ~ 60Hz)
消費電力	最大 4W (HDDを除く状態)
動作環境	温度: -10℃ ~ +55℃ / 湿度: 10% ~ 90% (結露なきこと)
寸法 / 筐体	380(W) × 317.6(D) × 51.8(H) mm (1.0U ラックマウント対応)
重量	約 1.9kg (HDD除く)
特記	NDAA準拠 (米国国防権限法適合) / U: 4K / H・G: AIシリーズ