

# 製品仕様書

N5000シリーズ 8ch PoE NVR NDAA準拠

MS-N5008-NPE

## ■ カメラ基本仕様

ビデオ入力	8-CH (ネットワークビデオ入力)
ネットワーク帯域	Incoming: 160Mbps / Outgoing: 160Mbps
出力解像度	HDMI: 最大 3840x2160 (4K/30Hz) / VGA: 最大 1920x1080/60Hz
同時同期再生	3*(30fps @8MP), 4*(30fps @5MP), 8*(30fps @1080P), 8*(30fps @720P)
記録解像度	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF
デュアルストリーム	対応

## ■ ビデオ / オーディオ

ビデオ圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
オーディオ形式	G.711 / AAC / G.722 / G.726 (サンプルレート: 8KHz/16KHz)
録画・スナップ	連続録画, イベント録画 (動体, アラーム, VCA, スマート分析), 各種スナップショット
再生・バックアップ	一般再生, イベント再生, タグ再生, 分割再生, 画像再生 / ビデオ・画像バックアップ

## ■ AI インテリジェンス・イベント分析

ビデオ分析機能	<input type="checkbox"/> 地域侵入 <input type="checkbox"/> 地域退出 <input type="checkbox"/> 高度動体検知 <input type="checkbox"/> 改ざん検知 <input type="checkbox"/> ラインクロス <input type="checkbox"/> 徘徊検知 <input type="checkbox"/> 人数カウント <input type="checkbox"/> 物体放置 <input type="checkbox"/> 物体除去
特殊機能	ANPR (車両ナンバープレート認識) サポート, ANR (録画データ欠落防止機能)
高度な連携	顔検知機能, POSシステム統合, HTML5 ストリーミング対応

## ■ ネットワーク / インターフェース

ネットワーク端子	1*RJ45 10/100/1000Mbps (WAN)
PoE給電ポート	8*RJ45 10/100Mbps (IEEE 802.3af/at準拠, 合計最大 200W)
ストレージ	2*SATA HDD (3.5インチ), 各最大 10TB (合計 20TB)
外部入出力	1*RCA 入力 / 1*RCA 出力, 4*アラーム入力 / 1*アラーム出力
USB / 操作	2*USB 2.0 / Milesight Keyboard (MS-K01) 対応
互換性	ONVIF, API, IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, SNMP, UPnP等

## ■ ハードウェア / その他

電源供給	AC 100V ~ 240V (50Hz ~ 60Hz)
消費電力	最大 7.5W (HDDおよびPoE給電を含まない状態)
動作環境	温度: -10℃ ~ +55℃ / 湿度: 10% ~ 90% (結露なきこと)
筐体・サイズ	380(W) × 317.6(D) × 51.8(H) mm (1.0U ラックマウント対応)
重量	2.7kg (HDD除く)
特記	NDAA準拠 (米国国防権限法基準適合モデル)