

# 製品仕様書

N5000シリーズ 8ch 4K Pro PoE ネットワークレコーダー

MS-N5008-UPC

## ■ カメラ基本仕様

ビデオ入力	8-CH (ネットワークビデオ入力)
ネットワーク帯域	Incoming: 80Mbps / Outgoing: 50Mbps 統合管理
HDMI出力	1-CH, 解像度: 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz 等
VGA出力	1-CH, 解像度: 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1024x768/60Hz
同時同期再生	1*(30fps @8MP), 2*(30fps @5MP), 4*(30fps @3MP), 6*(30fps @1080P), 8*(30fps @720P)
最大解像度	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 / VGA / CIF

## ■ ビデオ / オーディオ

ビデオ圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
オーディオ形式	G.711 / AAC / G.722 / G.726 (HDMI音声出力対応)
録画タイプ	連続録画, イベント録画 (動体検知, アラーム, VCA, スマート分析)
再生・スナップ	一般再生, イベント再生, タグ再生, 分割再生, 画像再生 / 連続・イベントスナップショット
バックアップ	ビデオバックアップ, 画像バックアップ (USB, ネットワーク)

## ■ AI インテリジェンス・イベント分析

ビデオ分析機能	<input type="checkbox"/> 地域侵入 <input type="checkbox"/> 地域退出 <input type="checkbox"/> 高度動体検知 <input type="checkbox"/> 改ざん検知 <input type="checkbox"/> ラインクロス <input type="checkbox"/> 徘徊検知 <input type="checkbox"/> 人物検知 <input type="checkbox"/> 人数カウント
特殊機能	ANPR (車両ナンバープレート認識) サポート, ANR (録画データ欠落防止機能)
外部連携	POSシステム統合, HTML5 ストリーミング (プラグイン不要ブラウザ閲覧)

## ■ ネットワーク / インターフェース

プロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, NTP, SNTP, SMTP, SNMP, UPnP, NFS
LAN / PoE端子	1*RJ45 1000Mbps / 8*RJ45 10/100Mbps (IEEE 802.3af/at, 最大 200W)
オーディオ入出力	1*RCA 入力 / 1*RCA 出力
アラーム入出力	4-CH 入力 / 1-CH 出力
ストレージ	2*SATA HDD (3.5インチ), 最大合計 20TB (各10TB)
外部端子	2*USB 2.0 / ONVIF, API, Milesight Keyboard (MS-K01) 対応

## ■ ハードウェア / その他

電源	AC 100V ~ 240V (50Hz ~ 60Hz)
消費電力	最大 9W (HDDおよびPoE給電を含まない状態)
動作環境	温度: -10℃ ~ +55℃ / 湿度: 10% ~ 90% (結露なきこと)
外形寸法	380mm(W) × 317.6mm(D) × 51.8mm(H) (1.0U ラックマウント対応)
重量	2.6kg (HDD除く)
命名規則備考	U: 4K対応 / P: PoE支持 / C: AIシリーズ