

製品仕様書

N7000シリーズ 32ch NVR

MS-N7032-G

■ カメラ基本仕様

ネットワーク入力	32-CH
ネットワーク帯域	In: 256Mbps (RAID時200Mbps) / Out: 256Mbps (RAID時200Mbps)
HDMI出力	1-CH, 3840x2160/60Hz, 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz 等 (Audio対応)
VGA出力	1-CH, 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1024x768/60Hz
同期再生能力	6*4K@30fps, 8*6MP@30fps, 12*4MP@30fps, 24*1080P@30fps, 32*720P@30fps
記録解像度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF

■ ビデオ / オーディオ

ビデオ圧縮方式	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264
オーディオ形式	G.711/AAC/G.722/G.726
録画タイプ	連続録画, イベント (動体検知, アラーム, VCA, スマート分析)
スナップショット	連続スナップショット, イベントスナップショット
再生・バックアップ	一般再生, イベント再生, タグ再生, 分割再生 / ビデオバックアップ, 画像バックアップ
ストリーム構成	デュアルストリーム対応 (デコード上限: 幅/高4096以下)

■ AI インテリジェンス・イベント分析

ビデオ分析機能	<input type="checkbox"/> 地域侵入検知 <input type="checkbox"/> 地域退出検知 <input type="checkbox"/> 高度動体検知 <input type="checkbox"/> 改ざん検知 <input type="checkbox"/> ラインクロス <input type="checkbox"/> 徘徊検知 <input type="checkbox"/> 人数カウント <input type="checkbox"/> 物体放置 <input type="checkbox"/> 物体除去
特殊管理機能	Enterprise ANPR サポート (車両ナンバープレート認識管理)
可用性機能	ANR (自動録画補完), N+1 Hot Spare (装置冗長化対応)

■ ネットワーク / インターフェース

ネットワーク端子	2 * RJ45 10/100/1000Mbps (独立・負荷分散・冗長化設定可能)
プロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, SNMP, UPnP 等
シリアル / USB	1*RS-485(PTZ), 1*RS-232(Console), 1*RS-485(Keyboard) / USB 3.0*1, USB 2.0*2
外部入出力	音声入出力 1*RCA/1*RCA, アラーム入力 16-CH, アラーム出力 4-CH
ストレージ / RAID	4 * SATA HDD (各最大 10TB) / RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
システム互換性	ONVIF (Profile S, T), API, Milesight Keyboard (MS-K01)

■ ハードウェア / その他

電源供給	AC 100V ~ 240V (50Hz ~ 60Hz)
消費電力	最大 15W (HDDを含まない状態)
動作環境	温度: -10℃ ~ +55℃ / 湿度: 10% ~ 90% (結露なきこと)
寸法 / 重量	440mm(W) × 320mm(D) × 66.8mm(H) (1.5U ラックマウント対応) / 4.1kg
命名規則備考	NDAA準拠 / U: 4K支持 / G: AIシリーズ