

製品仕様書

4ポート PoEスイッチ

MS-S0204-EL

■ ネットワーク / インターフェース

PoEポート	4 × 10/100 Mbps PoE ports (RJ45)
アップリンクポート	2 × 100 Mbps uplink ports
ネットワーク規格	IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3x
通信帯域 (in/out)	1.6Gbps (ノンブロッキング)
パケット転送レート	0.89Mpps (@64byte)
パケットバッファ	768K
MACアドレス	1K

■ PoE給電仕様

PoE規格	IEEE802.3af/at
最大給電能力	装置合計: 65W / 1ポート最大: 30W
長距離伝送モード	対応 (Extend Mode: ポート1~4 最大250m @10Mbps)
モード詳細	Standard Mode: ポート1~6 10/100Mbps オートネゴシエーション @100m

■ ハードウェア / その他

電源電圧	内蔵スイッチング電源 AC 100~240V, 50-60Hz, 1A
サージ保護	ポート雷保護: 4 KV (8/20 us)
筐体保護等級	IP30
冷却ファン	なし (ファンレス設計)
ステータスLED	PWR (緑), Link (黄), PoE (緑), EXTEND (緑)
動作環境	温度: -20°C ~ 55°C / 湿度: 10% ~ 90% RH (結露なきこと)
保管環境	温度: -40°C ~ 75°C
外形寸法 / 重量	142.5 × 115 × 40 mm / 0.5kg
設置方法	デスクトップ、壁掛け対応