

製品仕様書

8ポート PoEスイッチ

MS-S0208-EL

■ ネットワーク / インターフェース

ポート構成	8 × 10/100 Mbps PoEポート (RJ45) 2 × 1000 Mbps アップリンクポート
ネットワーク規格	IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3x
スイッチング容量 (in/out)	2 Gbps (ノンブロッキング)
パケット転送レート	1.488 Mpps (@64byte)
パケットキャッシュ	1.25 M
MACアドレス	2K

■ PoE給電仕様

PoE規格	IEEE802.3af/at
最大給電能力	最大合計: 120 W / 単一ポート最大: 30 W
長距離伝送モード	対応 (Extend Mode)
機能スイッチ詳細	Standard Mode : ポート1~10: 10/100 Mbps auto-sensing@100m Extend Mode : ポート1~8: 10 Mbps@100m / ポート9~10: 100 Mbps@100m

■ ハードウェア / その他

電源入力	内蔵スイッチング電源 AC 100~240 V, 50-60 Hz, 2.2 A
サージ保護	ポート雷保護: 4 KV (8/20 us)
筐体保護等級	IP30
冷却ファン	なし (ファンレス設計)
インジケータ	PWR (緑), Link (黄), PoE (緑), EXTEND (緑)
動作環境	温度: -20°C ~ 55°C / 湿度: 10%~90%RH (結露なきこと)
保管環境	温度: -40°C ~ 75°C
外形寸法	142.5 × 115 × 40 mm
重量 / 設置方法	0.5kg / デスクトップ、壁掛け