

# 製品仕様書

8ポート PoEスイッチ 機能強化版

MS-S0208-GL

## ■ ネットワーク / インターフェース

PoEポート	8 × 10/100 Mbps PoE ports (RJ45)
アップリンクポート	2 × 1000 Mbps uplink ports
ネットワーク規格	IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3x
スイッチング容量 (in/out)	11.8 Gbps (ノンブロッキング)
パケット転送レート	4.17 Mpps (@64byte)
パケットキャッシュ	2 M
MACアドレス	2 K

## ■ PoE給電仕様

PoE規格	IEEE 802.3af/at
最大給電能力	合計最大: 120 W / 単一ポート最大: 30 W
長距離伝送モード	対応 (Extendモード)
機能詳細	Standard Mode: ポート 1~10: 10/100 Mbps auto-sensing@100m Extend Mode: ポート 1~8: 10/100 Mbps auto-sensing@100m、ポート 9~10: 1000 Mbps@100m

## ■ ハードウェア / その他

電源電圧	内蔵電源 AC 100~240 V, 50-60 Hz, 2.2 A
サージ保護	ポート雷保護: 4 KV (8/20 us) / 保護レベル: IP30
冷却ファン	なし (ファンレス設計)
インジケータ	PWR (緑), Link (黄), PoE (緑), EXTEND (緑)
動作環境	温度: -20°C ~ 55°C / 湿度: 10% ~ 90% RH (結露なきこと)
保管環境	温度: -40°C ~ 75°C
外形寸法	195 × 130 × 40 mm
重量	0.7 kg
設置方法	デスクトップ、壁掛け対応