

製品仕様書

16ポート PoEスイッチ

MS-S0216-GL

■ ネットワーク / インターフェース

PoEポート	16 × 10/100 Mbps PoE ports (RJ45)
アップリンクポート	2 × 1000 Mbps uplink ports
ネットワーク規格	IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3x
通信帯域 (in/out)	14.8 Gbps (ノンブロッキング)
パケット転送レート	5.36 Mpps (@64byte)
パケットキャッシュ	4 M
MACアドレス	16 K

■ PoE給電仕様

PoE規格	IEEE 802.3af / IEEE 802.3at
最大給電能力	最大合計: 200 W / 単一ポート最大: 30 W
Extendモード	有り (切替式)
伝送モード詳細	Standard Mode: ポート 1~18 全ポート通常通信(@100m) Extend Mode: ポート 1~8(@100m) / ポート 9~16(10 Mbps @250m) / ポート 17~18(@100m)
備考	スイッチ状態変更後は、機能を反映させるため本体の再起動が必要です。

■ ハードウェア / その他

電源供給	内蔵スイッチング電源 AC 100~240 V, 50-60 Hz, 2.5 A
サージ保護	ポート雷保護: 4 KV (8/20 us) / 保護レベル: IP30
動作環境	温度: -20°C ~ 55°C / 湿度: 10% ~ 90% RH (結露なきこと)
保管環境	温度: -40°C ~ 75°C
インジケータ	PWR (緑), Link (黄), PoE (緑), EXTEND (緑)
冷却ファン	なし (ファンレス設計)
外形寸法	270.4 × 181 × 44 mm
重量	1.5 kg
設置方法	デスクトップ, 壁掛け