

製品仕様書

24ポート PoEスイッチ

MS-S0224-GL

■ ネットワーク / インターフェース

PoEポート	24 × 10/100 Mbps PoE ports (RJ45)
アップリンクポート	2 × 1000 Mbps uplink ports
ネットワーク規格	IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3i, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3x
スイッチング容量 (in/out)	14.8 Gbps (ノンブロッキング)
パケット転送レート	6.55 Mpps (@64byte)
パケットバッファ	4 M
MACアドレス	16 K

■ PoE給電仕様

PoE規格	IEEE 802.3af/at (PoE+)
最大給電能力	最大合計: 400 W / 単一ポート最大: 30 W
Extendモード	対応 (物理スイッチ切替式)
伝送モード詳細	Standard Mode: ポート 1~24 (10/100 Mbps @100m) / 25~26 (1000 Mbps @100m) Extend Mode: ポート 1~16 (@100m) / ポート 17~24 (10 Mbps @250m)

■ ハードウェア / その他

電源供給	内蔵スイッチング電源 AC 100~240 V, 50-60 Hz, 5 A
雷サージ保護	ポート雷保護: 4 KV (8/20 us) / 保護レベル: IP30
冷却ファン	1基搭載
インジケータ	電源: PWR (緑) / ネットワーク: Link (黄) / PoE動作: PoE (緑)
動作環境	温度: -20°C ~ 55°C / 湿度: 5% ~ 90% RH (結露なきこと)
保管環境	温度: -40°C ~ 75°C
外形寸法	329.8 × 204 × 44 mm
重量	2.2 kg
設置方法	デスクトップ、壁掛け対応