

製品仕様書

16ポート PoEスイッチ SFPサポート

MS-S0416-GF

■ ネットワーク / インターフェース

PoEポート	16 × 10/100 Mbps PoE ports (RJ45)
アップリンクポート	2 × 1000 Mbps uplink ports
SFPポート	2 × 1000 Mbps SFP ports
ネットワーク規格	IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3i, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x
スイッチング容量 (in/out)	14.8 Gbps (ノンブロッキング)
パケット転送レート	5.36 Mpps (@64byte)
パケットキャッシュ	4 M
MACアドレス	16 K

■ PoE給電仕様

PoE規格	IEEE 802.3af/at
給電能力	最大合計: 250 W / 単一ポート最大: 30 W
Extendモード	対応 (特定ポートにて長距離伝送可能)
ポート動作モード	ポート1~16: 10/100Mbps オートネゴシエーション@100m ポート17~18: 1000Mbps@100m ポート19~20: 1000Mbps (SFP)

■ ハードウェア / その他

電源入力	内蔵電源 AC 100~240 V, 50-60 Hz, 2.5 A
サージ保護	ポート雷保護: 4 KV (8/20 us) / 保護レベル: IP30
動作環境	温度: -20°C ~ 55°C / 湿度: 5% ~ 90% RH (結露なきこと)
保管環境	温度: -40°C ~ 75°C
インジケータ	Power: PWR (緑) / Network: Link (黄) / PoE Working: PoE (緑)
外形寸法	440 × 225 × 44 mm
重量	4.4 kg
設置方法	デスクトップ, 壁掛け, 19インチラックマウント対応
冷却方式	ファンレス設計