

製品仕様書

24ポート PoEスイッチ SFPサポート

MS-S0424-GF

■ ネットワーク / インターフェース

ポート構成	24 × 10/100 Mbps PoEポート (RJ45) 2 × 1000 Mbps アップリンクポート 2 × 1000 Mbps SFPポート
ネットワーク規格	IEEE802.3 10Base-T/i, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-T, IEEE802.3x
通信帯域 (in/out)	14.8 Gbps (ノンブロッキング)
パケット転送レート	6.55 Mpps (@64byte)
パケットバッファ	4 M
MACアドレス学習	16 K

■ PoE給電仕様

PoE規格	IEEE 802.3af/at準拠
最大給電能力	装置合計: 400 W / 1ポート最大: 30 W
動作モード	ポート 1~24: 10/100 Mbps auto-sensing@100m ポート 25~26: 1000 Mbps@100m ポート 27~28: 1000 Mbps

■ ハードウェア / その他

電源入力	内蔵電源 AC 100~240 V, 50-60 Hz, 5 A
サージ保護	ポート雷保護: 4 KV (8/20 us) / 保護レベル: IP30
インジケータ	PWR (電源), Link (ネットワーク), PoE (給電動作), EXTEND (拡張モード)
冷却ファン	搭載
動作環境	温度: -20°C ~ 55°C / 湿度: 5% ~ 90% RH (結露なきこと)
保管環境	温度: -40°C ~ 75°C
外形寸法	440 × 225 × 44 mm
重量	4.5 kg
設置方法	デスクトップ、壁掛け、ラックマウント対応